

Karta produktu:

Patch panel RACK 19" kat.6 24p FTP z półką 1U czarny BLANK

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	22.0207
Kod producenta:	22.0207
Kod EAN:	5902166336885

Opis produktu

Ekranowany, 24 portowy panel krosowniczy przeznaczony do montowania w szafach rackowych o standardzie 19". Patch panele to urządzenia sieciowe **służące do zakończenia kabli skrętkowych** prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowiące punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Zastosowanie paneli krosowniczych znacznie ułatwia zarządzanie architekturą siecią w budynku.

Charakterystyka:

- **24 ekranowane (FTP) porty RJ45** spełniające wymagania kategorii 6
- **Zintegrowana półka montażowa** umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek oraz ułatwiająca rozszywanie i organizowanie przewodów
- Półka ze złączami przykryta **metalową obudową**
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA **dla kabli o AWG 22 - AWG 26** (druć, linka)
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia **T568A i T568B**
- Niezwykle solidne wykonanie - **stal walcowana na zimno, malowana proszkowo**
- Wszystkie elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych

Dane techniczne:

- Nazwa produktu: **Patchpanel kat.6 19" 24p FTP 1U z półką**
- Producent: **NEKU**
- EAN: **5902166330517**
- Kategoria: **6**
- Rodzaj: **FTP**
- Ilość (x) rodzaj portów: **24x RJ45 (8P8C) z polami opisowymi**
- Wysokość użytkowa: **1U / 44 mm**
- Szerokość użytkowa: **19" / 483 mm**
- Głębokość: **112 mm**
- Ekranowanie: **tak**
- Zintegrowana półka kablowa: **tak**, przykryta metalową obudową
- Materiał: **stal walcowana na zimno, malowana proszkowo**
- Kolor: **czarny (RAL 9004)**

Gniazdo:

- Materiał wykonania gniazda: **termoplastyczne tworzywo ABS** (spełniające wymogi UL 94 V-0)
- Materiał wykonania styków: **fosforobraz**
- Materiał pokrycia styków: **1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu**
- Trwałość: **> 750 cykli**
- Siła docisku styków: **100 g na styk**
- Siła rozłączania: **50N przez 60s**

Złącze szczelinowe:

- Typ złącza szczelinowego: **IDC LSA typu krone**
- Sekwencja kodowania połączeń: **T568A / T568B**
- Przystosowane dla przewodów: **22 - 26 AWG (drut/linka)**
- Trwałość: **> 200 cykli**
- Materiał wykonania styków: **fosforobraz**
- Materiał wykonania złączy: **termoplastyczne tworzywo PBT** (spełniające wymogi UL 94 V-0)

Pytania i odpowiedzi

Czy można zastosować patchpanel FTP do kabla UTP i odwrotnie?

Do kabla UTP możemy zastosować patchpanel FTP. Natomiast jeżeli posiadamy kabel FTP niewskazane jest użycie patchpanelu UTP. Brak podłączonego ekranu z kabla spowoduje zakłócenia w transmisji sygnału.

Specyfikacja	
Ekranowanie	tak
Kategoria	6
Kolor	czarny
Liczba portów	24
Pola opisowe	tak
Półka kablowa	tak
Producent	BLANK
Szerokość RACK [cale]	19
Wysokość RACK [U]	1