

Karta produktu:

**AUDA Premium Bass Komplet 2x Kabel głośnikowy  
2x2,5mm<sup>2</sup> OFC wtyki widełkowo bananowe 3m**

AUDA



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | AUDA          |
| Symbol:         | 41.1018       |
| Kod producenta: | 41.1018       |
| Kod EAN:        | 5905954919512 |

**Opis produktu**

Najwyższej jakości przewód głośnikowy **klasy Hi-End** wykonany z **czystej miedzi OFC**, zakończony z jednej strony **wtykami widełkowymi** oraz z drugiej - **wtykami bananowymi**.

AUDA PREMIUM BASS HIGHWAY został wykonany w **specjalnej technologii BASS CONDUCTOR** co oznacza, że poza podstawowym splotem przeznaczonym do przenoszenia średnich oraz wysokich częstotliwości **obie żyły posiadają dodatkowy przewód**, w postaci drutu przeznaczony do przenoszenia **niskich częstotliwości** odpowiedzialnych za **dynamiczny i głęboki bass**. Ponadto dzięki dodatkowemu **skręceniu przewodów w splocie** udało się wyeliminować ich wspólną interferencję co przełożyło się na uzyskanie **idealnie odwzorowanego, krystalicznie czystego dźwięku!**

**Najważniejsze zalety:**

- Przewód głośnikowy **klasy Hi-End** przeznaczony do zastosowań domowych, profesjonalnych i komercyjnych
- Wykonany z **czystej, prawdziwej miedzi OFC** bez domieszek tańszych metali
- **Wyprodukowany w polskich fabrykach** podlegający skrupulatnej kontroli jakości
- **Idealne odwzorowanie dźwięków** dzięki eliminacji wspólnej interferencji przewodów w splocie
- Wykonany w specjalnej technologii **BASS CONDUCTOR** - obie żyły wyposażone są w dodatkowy przewód w postaci drutu przeznaczony do przenoszenia niskich częstotliwości **odpowiedzialnych za dynamiczny i głęboki bass**
- Specjalny proces technologiczny zastosowany na części łączącej żyły pozwala na ich **bezproblemowe i bezpieczne rozdzielanie** w celu wygodnego przyłączenia przewodu do gniazd
- Bardzo solidne **wtyki widełkowe i bananowe** w aluminiowej obudowie, ze złączami pokrytymi 24 karatowym złotem (w zależności od aktualnej dostawy marki Prolink lub AUDA)
- **Wytrzymała powłoka PVC** cechująca się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
- **Nowoczesny design** - kable zaprojektowane zostały w oparciu o najnowsze trendy, mogą być używane w eksponowanych miejscach w nowoczesnych mieszkaniach

**Jakość PREMIUM**

- Przewodnik kabla **AUDA PREMIUM BASS HIGHWAY** został wykonany w 100% z **bardzo czystej miedzi OFC 6N** (miedź beztlenowa, nie utleniająca się, **czystość 99,99997%**), bez użycia jakichkolwiek tańszych domieszek. W procesie produkcyjnym takiej miedzi eliminuje się tlen, dzięki czemu odznacza się ona wysoką czystością i znakomitymi właściwościami przewodzenia. W efekcie przewody wykonane z tego materiału charakteryzują się najwyższymi możliwymi parametrami dźwięku oraz zachowują bardzo długą żywotność - nie tracą swoich właściwości w czasie.
- Jako izolację wykorzystano specjalnie **modyfikowany polwinil izolacyjny PVC** cechujący się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

- By podkreślić **najwyższą jakość** użytego przewodnika, kabel głośnikowy AUDA PREMIUM posiada **transparentną izolację** z nadrukiem umieszczonym na jednej z wiązek co bardzo ułatwia odpowiednie połączenie biegunowości między wzmacniaczem a kolumną głośnikową.
- Produkcja w **polskiej fabryce** gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność ! Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

## Zastosowanie

Przewody głośnikowe marki AUDA stosowane są do połączeń wysokiej klasy wzmacniaczy mocy małej częstotliwości z kolumnami głośnikowymi.

## Znakomicie sprawdzą się w instalacjach audio:

- w domu (np. kino domowe)
- w salach konferencyjnych i wykładowych
- w studiach nagraniowych, na scenach koncertowych
- w klubach, restauracjach, lokalach organizujących przyjęcia (nagłośnienie sali)
- w samochodzie (CAR-AUDIO)

**Specjalna konstrukcja kabla**, użycie materiałów najwyższej jakości, wykonanie w polskim zakładzie produkcyjnym pod okiem ekspertów oraz solidność i dbałość z której słyną kable marki **AUDA** są gwarantem otrzymania **produktu stworzonego dla wszystkich entuzjastów muzyki niezależnie od skomplikowania i jakości ich instalacji audio**.

## O producencie:

Seria profesjonalnych kabli połączeniowych wykonanych z najwyższej jakości materiałów, co pozwala sprostać wszystkim najbardziej wymagającym i nowoczesnym systemom multimedialnym. Podstawową zaletą kabli z serii Prestige jest kompatybilność z najnowszymi standardami przesyłowymi oraz niezwykła bezawaryjność połączona z bardzo długą żywotnością. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

## Parametry techniczne:

- Marka: **AUDA**
- Model: **PREMIUM BASS HIGHWAY**
- Budowa: **specjalne giętkie żyły, skręcone 6-ciu podskrętek z miękkich drutów miedzianych OFC, na drucie centralnym z miedzi OFC**
- Ilość żył: **2**
- Przekrój żył: **2,5mm<sup>2</sup>**
- Budowa żył: **6x 19 x 0,144mm + 1x 0,79mm**
- Wtyki 1: **widełki, wykonane z aluminium, pokryte 24-karatowym złotem**
- Wtyki 2: **bananowe półotwarte, wykonane z aluminium, pokryte 24-karatowym złotem**
- Materiał: **miedź beztlenu OFC 6N**
- Izolacja: **transparentny polwinil izolacyjny PVC**
- Wymiary przewodu: **6,0mmx14,0mm (około)**
- Rezystancja żył w temp. 20°C, wartość maksymalna: **7,68 Ohm / km**
- Minimalna rezystancja izolacji: **20MOhm\*km**
- Napięcie pracy: **300V**
- Próba napięciowa: **1500V sk**
- Zakres temperatur pracy dla instalacji stałych: **od -30 do +70 °C**
- Zakres temperatur pracy dla instalacji ruchomych: **od -10 do +50 °C**
- Minimalny promień gięcia: **10 x szerokość przewodu**
- Palność przewodu: **nie rozprzestrzeniający płomienia**
- Próby palności: **PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1**
- Przewód spełnia wymagania **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- Produkt posiada **świadectwo dopuszczenia oraz deklaracje CE i RoHS**