

Karta produktu:

## Przedłużacz budowlany zwijany na bębnie Rozgałęźnik Premium na 4 gniazda [2P+Z] 230V IP44 na żółtym kablu PUR (H07BQ-F) 3x1,5mm<sup>2</sup> 20m

SK



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | SK            |
| Symbol:         | 63.7566       |
| Kod producenta: | 63.7566       |
| Kod EAN:        | 5905954916801 |

### Opis produktu

**Specjalistyczny** przedłużacz bębnowy **polskiej produkcji** pozwalający skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a urządzeniami elektrycznymi.

Może być stosowany wszędzie tam, gdzie występuje narażenie na **uszkodzenia mechaniczne, przeginięcie, tarcie, przesuwanie, ścieranie** oraz wymagana jest **odporność na oleje, czy benzynę**. Produkt przeznaczony jest głównie do pracy na budowach, w warsztatach, zakładach produkcyjnych, fabrykach, czy gospodarstwach rolnych. W przedłużaczu zastosowano unikalny przewód prądowy **PUR** zharmonizowany zgodnie z typem **H07BQ-F**, w izolacji z **gumy ciepłoodpornej EPR** i w powłoce z **poliuretanu PUR**, o żyłach **miedzianych** wielodrutowych giętkich. **Metalowy, wytrzymały i niezawodny bęben** spełni wymagania najbardziej wymagających Klientów. Wtyczka oraz gniazda posiadają wysoki **stopień ochrony IP44** co sprawia, że **złącze zapewnia ochronę przed wnikiem brudu i piasku oraz strumieniem wody** z dowolnego kierunku.

### Charakterystyka:

- Specjalistyczny przedłużacz **do stosowania w najbardziej wymagających warunkach**
- Podwyższona wytrzymałość przewodu dzięki **niezwykle odpornej powłoce przewodu (PUR)**
- Szeroki zakres temperatur, do zastosowań w surowych warunkach klimatycznych, **odporny na działanie niskich temperatur**
- Wysoka **odporność na uszkodzenia mechaniczne** (np. ścieranie, przecięcia, nacisk, uderzenia)
- Odporność przewodu na kontakt z wieloma rodzajami **substancji smarnych na bazie olejów** mineralnych oraz na kontakt z **rozcieńczonymi kwasami**, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi
- Wytrzymała **wtyczka oraz 4 gniazda z klapkami (2P+Z)** o stopniu ochrony **IP44**, zapewniające ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
- **Metalowy bęben**, który dzięki stabilnej konstrukcji nie przewraca się przy rozwijaniu i zwijaniu przewodu, a także posiada obracający się uchwyt do zwijania kabla oraz blokadę obrotu bębna
- Solidny, **ergonomiczny uchwyt** ułatwiający korzystanie z bębna oraz jego przenoszenie
- Wyposażony w **wyłącznik termiczny**, zapewniający zabezpieczanie w przypadku przegrzania kabla
- Szerokie zastosowanie w **budownictwie** oraz **przemysśle**

### Specyfikacja:

- **Długość kabla:** 20 m
- **Max obciążenie (kabel rozwinięty):** 3600 W

- **Max obciążenie (kabel zwinięty):** 1200 W
- **Napięcie zasilania:** ~250V 50Hz
- **Gniazda:** 4x 2P+Z
- **Wtyczka:** 1x 2P+Z
- **Szczelność:** IP44
- **Rodzaj przewodu:** PUR H07BQ-F (poliuretan)
- **Liczba i przekrój żył:** 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- **Przewodnik:** miedź Cu 100%
- **Powłoka przewodu:** poliuretan typ TPU
- **Zabezpieczenie:** wyłącznik termiczny
- **Materiał bębna:** metalowy
- **Przewód wykonany wg normy:** PN-EN 50525-2-21
- **Temperatura pracy:** -50stC do +90stC
- **Kolor przewodu:** żółty

**Zakres zastosowania:**

- Place budowy
- Warsztaty mechaniczne
- Pola namiotowe, instalacje estradowe
- Stocznie, zakłady produkcyjne
- Gospodarstwa rolne
- Ogrody, parki

**Odporność przewodu na:**

- Oleje i tłuszcze
- Benzynę, bryzgi wody
- Czynniki atmosferyczne, tlen i ozon
- Promieniowanie ultrafioletowe UV
- Hydrolizę i działanie bakterii
- Niskie temperatury, uszkodzenia mechaniczne

**Szczelność IP44 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)**

System IP (zgodnie z PN-EN 60529:2003) oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

**Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

**Polska produkcja**

Prezentowany przedłużacz został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

| Specyfikacja  |                     |
|---------------|---------------------|
| Długość [m]   | 20                  |
| Liczba gniazd | 4                   |
| Producent     | SK                  |
| Typ           | budowlany PUR 3x1,5 |