

Karta produktu:

Wkrętak dynamometryczny nastawny ESD 1,2-3,0 Nm z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor WERA

WERA



Producent:	WERA
Symbol:	72.5617
Kod producenta:	05074731001
Kod EAN:	4013288106971

Opis produktu

Wiele połączeń, zarówno podczas montażu, jak i prac serwisowych, wymaga ściśle określonego momentu obrotowego, aby zapewnić bezpieczne dokręcenie elementów złącznych i/lub zapobiec uszkodzeniu śruby bądź montowanego elementu. Nastawne wkrętaki dynamometryczne **niemieckiej firmy Wera** to najlepsze narzędzia do takich zastosowań. Umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje **najlepszą jakość** wykonania w połączeniu z **doskonałą ergonomią** i uznanym wzornictwem Wera.

Charakterystyka:

- Rozmiar: do grotów sześciokątnych **1/4"** wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek **E 6,3** (ISO 1173)
- Zakres pomiarowy: **1.2-3.0 Nm**
- Dokładność pomiaru: **do 6%**
- Waga: **122 g**
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę grotów
- Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością
- Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi
- Czytelna skala
- Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego
- Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- **Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami (odporność powierzchniowa $\leq 10^9$ Ohm)**

Narzędzia ESD firmy Wera

Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne.

Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

Łatwe ustawianie

Łatwe ręczne ustawianie żądanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości

Przejrzysta do odczytu skala.

Dokładność

Dokładność $\pm 6\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Nielimitowana wartość momentu obrotowego

Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

Różnorodność zastosowania

Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

O producencie:

Niemiecka marka **WERA** została wprowadzona na rynek w 1936 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów na całym świecie. 750 zaangażowanych pracowników i wysoki udział produkcji własnej zapewniają imponującą wiedzę w zakresie narzędzi. W przeciwieństwie do innych producentów **WERA** nigdy nie zakończyła rozwoju swoich narzędzi. Nieustannie poszukują nowych pomysłów, dzięki czemu systematycznie wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania. Oprócz niezwykle wysokiej jakości narzędzia **WERA** cechują się również oryginalnym, nowoczesnym designem. Potwierdzeniem tego są liczne zdobyte nagrody, m.in.: Red Dot Award, iF Gold Award i German Design Award.

Specyfikacja

Liczba sztuk	1
Producent	WERA
Rodzaj	dynamometryczny nastawny
Wymiary / oznaczenia	1,2-3,0 Nm / ESD