

Karta produktu:

Panel 4x wentylator z termostatem 1U RACK 19" podsufitowy szary

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	22.3110
Kod producenta:	VP19-1U-4WT-G
Kod EAN:	5903351262743

Opis produktu

Panel wentylacyjny **zapewnia odpowiednie chłodzenie** w szafie serwerowej. Jest **cichy, wydajny i uniwersalny** – świetnie sprawdzi się w każdej serwerowni. Panel wentylacyjny wyposażony jest w **cztery wydajne wentylatory**. Do zestawu dołączone są **dwa rodzaje uchwytów montażowych**, dzięki którym istnieje możliwość zamontowania panelu w szafie serwerowej na wiele sposobów.

Panel wentylacyjny można **zamocować pionowo bądź poziomo**. Można również zdecydować się na wentylację **wlotową lub wylotową** – w zależności od sposobu zamocowania uchwytów w panelu. W panel wbudowany jest termostaat z **regulatorem w zakresie 0 - 60°C**. Przycisk pozwala na manualne **włączenie/ wyłączenie panelu**. Ponadto, zasilanie panelu **zabezpieczone jest bezpiecznikiem**.

Prezentowany panel opiera się na mechanicznych przełącznikach i z tej racji nie pobiera prądu podczas gdy nie pracuje.

Specyfikacja produktu:

- Producent: **NEKU**
- Materiał: **stal zimnowalcowa malowana proszkowo, DC01**
- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **1U**
- Głębokość: **350 mm**
- Kolor: **szary**
- Kod koloru RAL: **RAL 7035**
- Waga: **5,04 kg**
- Waga z opakowaniem: **5,27 kg**
- Wymiary opakowania: **512 x 57 x 391 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **490 x 44 x 350 mm**

Parametry wentylatorów:

- Rozmiar: **120x120x38 mm**
- Łożysko: **kulkowe**
- Napięcie: **220-240 V**
- Częstotliwość: **50/60 Hz**
- Wydajność: **165/199 m3/h**

- Pobór prądu: **0,14/0,12A**
- Moc: **22/21 W**
- Poziom hałasu: **45/50 dBA**
- Liczba obrotów: **2850/3150 obr/min**
- Masa: **550 g (obudowa aluminiowa)**

Zasilanie i termostat

Zasilanie AC 230V - zabezpieczone bezpiecznikiem - podłącza się za pomocą kabla znajdującego się w zestawie. Przewód zasilający **ma długość 1,5 metra**. Ponadto panel wentylacyjny wyposażony jest w **termostat**, przystosowany do montażu na szynie DIN. Zakres regulacji wynosi **0 - 60°C**. Panel można **włączyć/ wyłączyć z przycisku**, a działanie wentylatorów można **regulować** za pomocą odpowiedniego ustawienia termostatu. Łącznik świeci się po podłączeniu panelu do prądu.

Uchwyty montażowe

Uchwyty montuje się po **po bokach panelu wentylacyjnego**. Dwa rodzaje uchwytów i różne możliwości ich zamontowania zapewniają pełną swobodę w instalacji wentylatorów w szafie serwerowej. **Śruby potrzebne do montażu** dołączone są do zestawu.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordeny, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.