

Karta produktu:

**Przedłużacz adapter kempingowy gniazdo 3P 16A /
wtyk 2P+Z Uni-Schuko 16A 230V IP44 na kablu OW
3x2,5mm² 5m**

SK



Producent:	SK
Symbol:	43.5295
Kod producenta:	43.5295
Kod EAN:	5905954917389

Opis produktu

Adapter kempingowy został wykonany z elastycznego przewodu w **gumie (OW) 3x2,5mm²** oraz bardzo **wytrzymałego gniazda i wtyczki**.

Gruba izolacja kabla zapewnia **odporność na uszkodzenia oraz przetarcia**. Całość posiada **standard IP44** co czyni go praktycznym, **bezpiecznym oraz niezawodnym**. Gniazdo posiada uziemienie (**2P+Z**) oraz wciskaną klapkę ochronną. Adapter stosowany do **podłączenia przyczepy kempingowej, kampera jak i jachtu** do źródła zasilania. Maksymalne obsługiwane napięcie to **230V**, a prąd znamionowy wynosi **16A**.

Dane techniczne przedłużacza:

- Typ: **wtyk unischuko - gniazdo 3P**
- Liczba biegunów: **3**
- Długość: **5m**
- Kabel: **OW 3x2,5mm²**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Napięcie: **230V**
- Stopień ochrony: **IP44**
- Uziemienie: **Tak**
- Kierunek wprowadzenia wtyczki: **prosty**
- Standard: **UNI-SCHUKO**

Gniazdo przenośne kempingowe 230V 16A 3P IP44

Wytrzymałe przemysłowe gniazdo mocowane na kablu. Cechuje je **wysoka jakość wykonania** i długi okres eksploatacji. Gniazdo **zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność**. Produkt został opracowany i stworzony zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

Przewód w gumie OW / H05RR-F 300/500V 3x2,5mm²

Przewód wielożyłowy o **izolacji i powłoce gumowej**. Wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji z gumy EPR (R) i powłoce z gumy EPR (R), żyłami giętkimi (F). Przeznaczony do stosowania w

przenośnych i ruchomych odbiornikach o średnim poborze mocy.

Specyfikacja:

- Producent: **Elektrokabel**
- Rodzaj przewodu: **OW (H05RR-F)**
- Napięcie znamionowe: **300/500 V**
- Liczba i przekrój znamionowy żył: **3 x 2,5 mm²**
- Przybliżona średnica przewodu: **10,3 mm**
- Znamionowa grubość izolacji: **0,9 mm**
- Znamionowa grubość opony: **1,1 mm**
- Max. średnica drutów w żył: **0,24 mm**
- Max rezystancja żyły w temp. 20°C: **8,21 Ω/km**
- Przybliżona masa przewodu: **166 kg/km**
- Norma: **PN-EN 50525-2-21**

Budowa przewodu:

- **Żyły:** miedziane wielodrutowe klasy 5, wg PN-EN 60228:2007
- **Wyróżnianie żył:** wg PN-HD 308 S2:2007 (żółto-zielony, brązowy, niebieski)
- **Izolacja:** guma EPR EI4
- **Opona:** guma zwykła EPR EM3

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Wtyk przenośny 2P+Z 16A IP44

Wytrzymały i zapewniający ochronę **gumowy wtyk prądowy** przenośny, zamontowany na kablu.

Wykonanie z gumy zapewnia:

- długą żywotność
- szczelność
- wstrząsoodporność
- uderzenioodporność
- olejoodporność

Standard IP44:

- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną

Specyfikacja

Długość [m]	5
Kolor	czarny