

Karta produktu:

**Szafa stojąca RACK 19" 42U 600x800mm drzwi
szklane czarna MIRSAN**

MIRSAN



Producent:	MIRSAN
Symbol:	21.6084
Kod producenta:	MR.GTN42U68.01
Kod EAN:	5905954925773

Opis produktu

Wolnostojące szafy rackowe 19" z serii GTN oferują najbardziej idealne rozwiązania systemowe w obszarach instalacji okablowania i serwerów. Bardzo mocna i solidna konstrukcja pozwala na instalację każdego sprzętu w zakresie obciążenia szafy w zależności od gabarytów od 600 do 800kg.

- Wysokość: **42U (2055mm)**
- Standard instalacji: **19"**
- Szerokość: **600mm**
- Głębokość: **800mm**
- Kolor: **czarny (RAL 9004)**
- Kod: **MR.GTN42U68.01**

Szafy spełniają następujące normy: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92, ETSI

Szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia.

Standard RACK 19"

Szafy stojące RACK 19" umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitchy, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**. Do szaf można dobrać bardzo szeroki zakres akcesoriów, np.: półki, wentylatory sufitowe, zaślepki itd.

Szafy posiadają następujące certyfikaty: GB/T24001-2004 itd ISO14001:2005; GB/T28001-2011 itd ISO18001:2007

Cechy szaf serwerowych 19" serii GTN:

- Nośność szaf : 600-800kg
- Wysokość : 12U – 42U
- Głębokość : 600mm/800mm/1000mm
- Szerokość : 600mm/800mm
- Zdejmowane panele boczne z możliwością zamykania na klucz
- Przednie kółka z hamulcem
- Drzwi przednie i tylne otwierane 130 stopni (kąt otwarcia maksymalny)
- Przepust kablowy 300mm/200mm w podłodze szafy w raz uszczelką gumową
- 4 profile montażowe, numerowane co 1U
- W komplecie kółka jezdne
- Możliwość zamontowania do 6 wentylatorów w suficie szafy **(zamontowany panel wentylacyjny bez wiatraków)**
- Przepust kablowy (145mm) w dachu szafy

Otwierane panele boczne

Panele boczne pełne z blachy zabezpieczone zamkiem (zdejmowane na zatrzaski), ułatwiają montaż elementów w środku szafy.

Wentylacja pasywna i przepusty kablowe

Standardowy model dachowy szaf GT NETWORK ma bardzo nowoczesną konstrukcję z prostym systemem wentylowania.

Drzwi zamykane na zamek

Przednie przeszklone drzwi wyposażone w zamek z wygodną, chowaną klamką oraz 2 kluczami zapewniają bezpieczeństwo.

Szyny rack

4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z oznaczeniem wysokości co 1U oraz możliwością regulacji pozycji.

Specyfikacja	
Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski, z zamontowanym zamkiem
Drzwi przednie	przeszklone, z zamkiem i klamką
Drzwi tylne	pełne ze stali
Głębokość zewnętrzna [mm]	800
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	730
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	zmontowana
Producent	MIRSAN
Rodzaj szafy	wolnostojąca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	600

Wysokość RACK [U]	42
Wysokość zewnętrzna [mm]	2055