

Karta produktu:

**Przewód koncentryczny zewnętrzny żelowany RG6
75ohm 1,13/4,8/6,8 Cu PE czarny RGTec**

RGTec



Producent:	RGTec
Symbol:	06.0035
Kod producenta:	KRD113A1PE001
Kod EAN:	5904204405027

Opis produktu**Przewód koncentryczny zewnętrzny
żelowany RG6 75ohm 1,13/4,8/6,8 Cu PE
czarny RGTec**

RGTec - niezawodny przewód koncentryczny, **trishield** - potrójnie ekranowany (folia/oplot/folia), wykonany w konstrukcji **RG6**, zewnętrzny żelowany. Żyłka wewnętrzna wykonana z drutu **100% miedzianego** o średnicy **1,13 mm**. Gęstość oplotu **81%**. Klasa ekranowania **A+**.

Przeznaczony do instalacji zewnętrznych telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej. Odporny na **promieniowanie UV**, właściwości fizyczne zachowuje w wysokich jak i niskich temperaturach, **wypełniony żelem** utrudniającym rozprzestrzenianie się wilgoci wewnątrz przewodu.

Łatwe układanie przewodu w szachtach kablowych, puszkach instalacyjnych, jak i skrzynkach montażowych. Może być układany **bezpośrednio w ziemi, w kanalizacji kablowej lub na powietrzu** (na zewnątrz budynków).

**Dane techniczne:****Rdzeń miedziany**

- Średnica (mm): 1,13 (±0,01)

Dielektryk fizycznie spieniany

- Średnica dielektryka (mm): 4,8 (±0,1)
- Ekranowanie (1): Folia AL/PET/AL
- Ekranowanie (2): Oplot aluminiowy 81%





- Ekranowanie (3): Folia AL/PET/AL złączona z dielektrykiem

Płaszcz

- Średnica (mm): 6.8 (± 0.10)
- Materiał: PE odporny na promieniowanie UV
- Euroklasa palności: Fca
- Uszczelnienie: żel
- Kolor: czarny

Parametry elektryczne

- Pojemność (pF/m): 53
- Impedancja (Ω): 75 (± 3)
- Współczynnik skrócenia fali: 83% (± 1)

Parametry mechaniczne

- Temperatura pracy: -30 do +70°C
- Temperatura układania: -5 do +40°C
- Minimalny promień gięcia (mm): 35 (jednokrotne)
- Minimalny promień gięcia (mm): 70 (wielokrotne)