

Karta produktu:

Konwerter optyczny FO (Port SFP MM/SM LC Gigabit) <-> Ethernet (Port RJ45 GE 1000Mb/s) aktywny 80km Sedir Extralink

EXTRALINK



Producent:	EXTRALINK
Symbol:	60.7929
Kod producenta:	EX.3296
Kod EAN:	5902560363296

Opis produktu

Media konwerter Extralink Sedir to urządzenie służące do konwersji sygnału pomiędzy kablami miedzianymi - patchcordami - FTP/UTP a światłowodowym nadajnikiem - odbiornikiem SFP (Small Form-Factor Pluggable).

Jest to małe urządzenie umożliwiające **rozbudowanie sieci Ethernet** za pośrednictwem kabla światłowodowego na **odległość do 80km**. Status urządzenia jest na bieżąco kontrolowany przez **diody LED**, które informują na bieżąco i monitorują funkcjonowanie urządzenia.

Najważniejsze cechy:

- Prosta instalacja i użytkowanie
- Łatwe wykrywanie problemów
- **Plug-and-play**
- Konwersja z 100 Base-TX/FX lub 1000 Base-T na 1000 BASE-SX/LX Gigabit Ethernet
- Wsparcie **Jumbo Frame** (od 64 do 9216 bajtów)
- **Konwersja** pomiędzy różnymi prędkościami transmisji i rodzajami mediów transmisyjnych
- Może być instalowany w obudowie slotów **2U 14/16**
- Autonegocjacja portu **Ethernet** (half duplex/full duplex)
- Wsparcie **Auto MDI/MDI-X**
- Porty: **1 x SFP 1Gb, 1 x RJ45 1Gb**
- **Zamiennik** dla MC220 TP-Link

Dane techniczne:

- Producent: **Extralink**
- Seria: **Sedir**
- Typ: **Media konwerter optyczny**
- Interfejsy: **1 x RJ45 oraz 1 x SFP**

- Wsparcie Auto MDI/MDI-X: **Tak**
- Plug&Play: **tak**
- Rodzaj interfejsu: **Gigabit Ethernet**
- Dystans transmisji: **powyżej 20km; do 80km**
- Napięcie: **100 - 240V**
- Rodzaj złącza światłowodowego: **SFP**
- Wymiary: **94 mm x 70.6 mm x 26.5 mm**

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

O producencie:

Extralink jest marką oferującą szeroką gamę urządzeń i akcesoriów sieciowych, a ich oferta skierowana jest nie tylko do większych dostawców usług sieciowych, ale i również do domowych użytkowników sprzętu sieciowego. Zgodnie z ich przekonaniem na pierwszym miejscu stawiają klienta i chcą, aby każdy miał możliwość i przyjemność korzystania z **szybkiego i bezproblemowego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego**.

Produkty Extralink są bez wątpienia jednymi z najlepszych na rynku, producent jest coraz bardziej doceniany w skali światowej, a produkty takie jak złączki światłowodowe, media konwertery, moduły SFP itp. są nieodłącznym wsparciem **wielu dużych firm**. Dzięki **Extralink** możesz swobodnie budować swoje sieci LAN oraz sieci WiFi bez obawy o awarię.

Specyfikacja techniczna

Cechy / filtry

- Dystans transmisji: **Powyżej 20km**
- Prędkość transmisji danych: **Gigabit Ethernet**
- Rodzaj złącza światłowodowego: **Slot SFP**
- Automatyczne MDI/MDI-X: **Tak**
- Częstotliwość wejściowa AC: **50 - 60**
- Diody LED: **Działanie, Link, Zasilanie**
- Długość fali: **1**
- Głębokość produktu: **94mm**
- Hot-swap: **Tak**
- Kolor produktu: **Czarny**
- Konwerter interfejsu wejściowego: **1000Base-FX**
- Konwerter interfejsu wyjściowego: **10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-TX**
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: **1000**
- Maksymalny dystans transferu: **10000**
- Materiał obudowy: **Metal**
- Montaż DIN na szynie: **Nie**
- Napięcie: **100 - 240V**
- Napięcie operacyjne: **5**
- Obsługa funkcji Plug & Play: **Tak**
- Obsługa PoE: **Nie**
- Prąd wejściowy: **0.3A**
- Prąd wyjściowy: **1A**
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: **10,100,1000**
- Przycisk reset: **Nie**
- Realna szybkość przesyłania danych: **1000**
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: **Gigabit Ethernet**
- Rozszerzenie Jumbo Frames: **9216**
- Standardy komunikacyjne: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z**
- Szerokość produktu: **70,6**
- Technologia łączności: **Przewodowa**
- Technologia okablowania Copper Ethernet: **10BASE-T, 10BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX**
- Technologia okablowania Fiber Ethernet: **1000BASE-FX**
- Transmisja dwukierunkowa duplex: **Pełny**
- Wewnętrzny: **Tak**
- Wysokość produktu: **26,5**
- Zarządzanie przez stronę www: **Nie**
- Zgodny z Jumbo Frames: **Tak**
- Złącze światłowodowe: **SFP**

Podstawowe dane techniczne

- Standardy: **IEEE802.3 & IEE802.3u, IEEE 802.3z & 802.3ab**
- Interfejsy: **1 x RJ45 oraz 1 x SFP**
- Plug-and-play: **Tak**
- Wsparcie Auto MDI/MDI-X: **Tak**
- Wymiary: **94 mm x 70.6 mm x 26.5 mm**