

Karta produktu:

Naświetlacz LED SMD Vega przenośny 230V 50W 4500K IP65

MASTERLED



Producent:	MASTERLED
Symbol:	75.1017
Kod producenta:	0311
Kod EAN:	5908263380912

Opis produktu

NAŚWIETLACZ HALOGEN BUDOWLANY ROBOCZY LED 50W IP65

Reflektor przenośny LED SMD Vega służy do oświetlania wewnątrz, ale też na zewnątrz. Wyposażony jest w diody LED SMD o mocy **50 W** i strumieniu świetlnym **4000lumenów**. Stosowany do użytku w trakcie **prac remontowych i budowlanych**, kiedy ważna jest dobra widoczność, a odcięte są inne źródła światła. Przyda się również w **warsztacie, studiu fotograficznym, na strychu lub w piwnicy**. Lampa może się też przydać na zewnątrz do oświetlenia podjazdów, tarasów czy wejścia do domu. Reflektor ma **przenośny stand z uchwytem** co pozwala łatwo i dowolnie go ustawiać i przenosić. Można go więc łatwo i dowolnie przenosić. **Kąt świecenia lampy wynosi aż 120°**. Istnieje możliwość ustawienia kierunku świecenia.

Urządzenie ma solidną konstrukcję, bowiem dioda LED umieszczona jest w **aluminiowym kloszu za szkłem**. Stopień ochrony obudowy **IP65** oznacza, że jest ona **pyło- i wodoszczelna**. Reflektor ma 1,5m przewód z wtyczką.



Dane techniczne:

- Moc: **50W**
- Prąd wejściowy: **180-240V 50/60Hz**
- Jasność: **80lm/W**
- Temperatura światła (CCT): **4500K**
- CRI (Ra): **>80**
- Kąt świecenia: **120°**
- Temperatura pracy: **-25°C do 45°C**



- Ilość diod i rodzaj: **60 x 2835 SMD LED**
- Współczynnik mocy PF: **0,9**
- Klasa odporności: **IP65**
- Wymiary: **220 x 205 x 325mm**
- Kabel z wtyczką: **1,5m**
- Materiał: **Aluminium + hartowane szkło**
- Kolor: **Żółty + czarny**

Charakterystyka produktu:

- Przenośny
- Wyposażony w SMD LED (dioda fluorescencyjna)
- Do oświetlenia zewnątrz i wewnątrz
- Dioda umieszczona w pyło- i wodoszczelnej obudowie
- Aluminiowy korpus
- Stand z uchwytem
- Możliwość regulacji kierunku świecenia



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

