

Karta produktu:

AUDA Hi-End Kabel zasilający Premium do wzmacniaczy AUDIO 230V 10A z wtykiem IEC320 C13 1,5m

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	63.3000
Kod producenta:	63.3000
Kod EAN:	5902166335291

Opis produktu

Kabel zasilający **AUDA** to wysokiej klasy przyłącze, zakończone wtykiem EU SCHUKO oraz gniazdem IEC320 C13, **stosowane do wzmacniaczy hi-endowych**. Kabel został zabezpieczony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi z otoczenia **grubą powłoką zewnętrzną**.

Duży przekrój żył zapewnia niską rezystancję, a wykonanie przewodników z **miedzi OFC** powoduje, że przyłącze po wielu latach użytkowania zachowuje swoje parametry (**nie podlega procesowi utleniania**) i charakteryzuje się znakomitymi parametrami przesyłowymi. Dodatkowo przewód posiada wysokiej klasy izolację zewnętrzną - **oplot nylonowy** zapewniający dużą wytrzymałość mechaniczną. Przewód służy do łączenia urządzeń audio-video z siecią elektryczną, listwami zasilającymi oraz kondycjonerami sieciowymi. **Zalecany do pracy z zestawami audio wysokiej jakości.**

Najważniejsze zalety:

- **Grube, miedziane żyły OFC** - zapewniają najwyższą jakość parametrów przesyłowych, a sam kabel po wielu latach użytkowania zachowuje swoje parametry (nie podlega procesowi utleniania)
- **Solidne, zalewane wtyki w metalowej obudowie** - gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- Powierzchnia styków **platerowana złotem**
- **Powłoka CPE** - chlorowany polietylen, cechuje się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpiecza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi z otoczenia
- **Nylonowy oplot** - zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną przewodu
- **Bardzo wysoka precyzja wykonania** przy zastosowaniu najlepszych możliwych materiałów
- **Nowoczesny design** - przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymała obudowa z metalu
3. Powłoka: chlorowany polietylen CPE
4. Ochrona dodatkowa: elastyczny nylonowy oplot

Przekrój przewodu:

1. Powłoka CPE: Ø7.3mm
2. Izolacja CPE: Ø5.0mm
3. Przewodnik: 128/0.196 OFC

O producencie:

AUDA Prestige - Seria profesjonalnych kabli połączeniowych wykonanych z najwyższej jakości materiałów, co pozwala sprostać wszystkim najbardziej wymagającym i nowoczesnym systemom multimedialnym. Podstawową zaletą kabli z serii Prestige jest kompatybilność z najnowszymi standardami przesyłowymi oraz niezwykła bezawaryjność połączona z bardzo długą żywotnością. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymagań Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

DANE PODSTAWOWE	
Rodzaj złącza wtykowego 1:	Schuko EU (połączane)
Rodzaj złącza wtykowego 2:	IEC C13 (połączane)
Napięcie maksymalne Uc:	250 V~
Prąd znamionowy In:	10 A
Uziemienie:	Tak
Długość:	1,5 m
Ilość przewodów (x) przekrój przewodów:	3 x 2,5 mm
Żyły:	miedź beztlenowa OFC (128 włókien x 0,196)
DANE UZUPEŁNIAJĄCE	
Szerokość zewnętrzna:	15 mm
Izolacja kabla:	chlorowany polietylen
Kolor izolacji:	brązowy, niebieski, żółto-zielony
Powłoka kabla:	chlorowany polietylen
Kolor kabla:	czarny
Oplot kabla:	nylon
Wymiary Schuko / C13 (dł.(x)szer.):	84 x 44 mm / 76 x 44 mm

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
---	------------------