

Karta produktu:

**Rura karbowana elektroinstalacyjna RKGS 25/19mm
giętka samogasnąca peszel z pilotem 750N PVC UV
czarna 50m**

AKS ZIELONKA



Marka:	AKS ZIELONKA
Symbol:	70.2537
Kod producenta:	444050 czarna
Kod EAN:	5904617574044

Opis

Rura instalacyjna, karbowana, **giętka, nie rozprzestrzeniająca płomienia** wykonana z PCV w kolorze czarnym, ze stalowym **pilotem** ułatwiającym przeciąganie przewodów.

Rury karbowane przeznaczone są do **ochrony i prowadzenia** izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000V prądu przemiennego. **Zabezpieczają instalację przed naprężeniami mechanicznymi, wpływami temperatur i wilgocią.** Gwarantują łatwy dostęp do kabli oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji podczas eksploatacji. RKGS, czarny, niepalny, odporny na UV (**przeznaczony m.in. do zastosowań zewnętrznych**)

Dane techniczne:

- **średnica zewnętrzna: 25mm**
- **średnica wewnętrzna: 19mm**
- **ilość w opakowaniu: 50m**
- minimalna wytrzymałość na nacisk: 750 N/5cm
- temperatura pracy -5/+60°C
- kolor: czarny
- **odporność na UV**
- materiał PVC:
- odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
- **samogasnący, nie rozprzestrzeniający płomienia.**

Orientacyjne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w rurze karbowanej RKGS/RKGL 25:

- **Ø 5,5 mm np. F/UTP kat.5 - 5 szt.**
- **Ø 7,2 mm np. kabel antenowy Trishield - 3 szt.**
- **Ø 10,6 mm np. YDY 3x2,5 - 1 szt.**
- **Ø 11,5 mm np. YDY 4x2,5 - 1 szt.**
- **YDYp 3x1,5 - 3 szt.**
- **YDYp3x2,5 - 2 szt.**

Zastosowanie:

Rury karbowane przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000V prądu przemiennego. Zabezpieczają instalację przed naprężeniami mechanicznymi, wpływami temperatur i wilgocią. Gwarantują łatwy dostęp do kabli oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji podczas eksploatacji.

Miejsce zastosowania:

- instalacje zewnętrzne
- instalacje wewnętrzne
- instalacje naścienne i podtynkowe
- ściany gipsowe
- beton zalewany
- beton wibrowany

W każdej rurze znajduje się metalowy pilot. Jeśli nie jest on widoczny z zewnątrz, prawdopodobnie „schował się” z uwagi na jego sprężystość i tendencję do zwijania. Pilota jest około 2 metrów więcej niż zadeklarowana długość nominalna, samej rury karbowanej jest około 0,7-1 metra więcej niż zadeklarowana długość nominalna. Jeśli pilota nie widać z zewnątrz, można odciąć kawałek rury karbowanej – z uwagi na jej nadmiar opisany powyżej, nie spowoduje to zmniejszenia długości nominalnej.

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu

O producencie:

AKS ZIELONKA to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne założone w 1984 roku. Główna siedziba znajduje się w Zielonce, a zakład produkcyjny i magazyn – w Kobyłce pod Warszawą. Firma specjalizuje się w produkcji przewodów elektroenergetycznych, kompletnych rozwiązań do zarządzania kablami i przewodami oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. AKS ZIELONKA konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Przedsiębiorstwo rozpoczęło od produkcji przewodów elektrycznych, systematycznie wprowadzając do nich osprzęt. W latach 90tych, jako druga firma w Polsce, wprowadziła na rynek kanały elektryczne, w 2005 rury sztywne, w kolejnych latach rury karbowane, a w 2017 innowacyjny produkt rurAKS.

Specyfikacja

Długość [m]	50
Kolor	czarny
Marka	AKS ZIELONKA
Odporność na UV	tak
Pilot do przeciągania kabli	tak
Rozmiar [mm]	25/19
Średnica wewnętrzna [mm]	19
Średnica zewnętrzna [mm]	25
Typ	peszel RKGS