

Karta produktu:

**Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,58 linka szara
Telegärtner**

TELEGARTNER



Producent:	TELEGARTNER
Symbol:	01.0068
Kod producenta:	L02002A0040
Kod EAN:	5905954934126

Opis produktu**Opis produktu:**

- kabel nieekranowany, kat. 5e, linka
- zaprojektowany dla spełnienia wymagań szybkich aplikacji sieciowych np. 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
- przewód b. wysokiej jakości, wykonany z najlepszych materiałów, renomowanej firmy TELEGÄRTNER

Zastosowanie:

Kable przyłączeniowy (patch cable), przewidziany jest do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości - HDTV), z okablowaniem strukturalnym budynków włącznie, w sieciach przemysłowych i innych sieciach dedykowanych, odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne. Kable nadają się do stosowania wewnątrz budynków. Tory kabli karegorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100MHz, z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Normy i standardy:

DIN EN 50173-1; EN 50288-3-2; ISO/IEC 11801; IEC 61156-6; EIA/TIA 568-C.2
IEC 60332-1; UL 1581 FT2 (horizontal flame test)

O producencie:

Niemiecka firma TELEGÄRTNER to producent najwyższej jakości podzespołów do sieci, opartych na skrętce miedzianej oraz światłowodach, profesjonalnych złączy telekomunikacyjnych wysokiej częstotliwości oraz kabli telekomunikacyjnych i sieciowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rodzaj kabla:	U/UTP
Kategoria:	5e
Częstotliwość:	100 MHz
Przepustowość:	1 Gb/s
Przekrój:	4 x 2 x 0,58 (24/7 AWG)
Żyły:	miedziane, wielodrutowe o łącznej średnicy 0,58 mm (24/7 AWG)

Izolacja:	polietylen PE (Ø 0,95 mm)
Kolory izolacji żył:	zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym
Ośrodek:	cztery pary żył skręcone w ośrodek
Ekranowanie:	brak
Typ ekranu:	-
Powłoka:	polwinit PVC
Kolor powłoki:	szary (RAL 7035)
Zastosowanie:	Obszary robocze i kable krosowe IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T IEEE 802.4: 16MB; ISDN; TPDDI; ATM
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE	
Promień zgięcia:	podczas instalacji: ≥ 40 mm podczas eksploatacji: ≥ 20 mm
Max. siła ciągnięcia:	60 N
Średnica zewnętrzna:	5,4 mm
Waga kabla / km:	32,61 kg
Zakres temp. podczas pracy:	-20°C do +60°C
Zakres temp. podczas układania:	-10°C do +60°C
Energia spalania:	468 MJ/km 0,13 kWh/km
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE	
Rezystancja pętli żył w torze w temp. 20°C (max):	$\leq 188 \Omega/\text{km}$
Asymetria rezystancji żył w parze:	$\leq 2\%$
Rezystancja izolacji (500V):	$\geq 5000 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz:	nom. 5,1 nF/100m
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz (max):	max. 160 pF/100m
Impedancja falowa w zakresie częstotliwości:	1 - 100 MHz: $100 \pm 15 \Omega$
Prędkość propagacji NVP:	ok. 67%
Opóźnienie propagacji:	$\leq 498 \text{ ns}/100\text{m}$
Kąt opóźnienia:	$\leq 45 \text{ ns}/100\text{m}$
Próba napięciowa (DC, 1 min); rdzeń/rdzeń i rdzeń/ekran:	1kV/1min
Impedancja sprzężeniowa ekranu przy danej częstotliwości:	-
Spełnione normy:	DIN EN 50173-1 EN 50288-3-2 ISO/IEC 11801 IEC 61156-6 EIA/TIA 568-C.2 IEC 60332-1 UL 1581 FT2 (poziomy test płomienia)

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Ekranowanie	nie
Izolacja	polietylenowa

Kategoria	5e
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Kolor powłoki	szary
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	8
Marka	TELEGARTNER
Materiał żył	miedź (Cu)
NVP	67%
Pasma częstotliwości	100 MHz
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia (instalacje ruchome)	40 mm
Promień gięcia (instalacje stałe)	20 mm
Przepustowość binarna	1 Gb/s
Przybliżona waga	32 kg/km
Rodzaj kabla	U/UTP
Średnica AWG	24 AWG
Średnica zewnętrzna	5,4 mm
Średnica żył [mm]	0,58mm AWG23
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-20°C do +60°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-10°C do +60°C
Zastosowanie	wewnętrzny