

Karta produktu:

**Peszel ochronny metalowy Anaconda Multiflex
roz.25 bezhalogenowy samogasnący rura
karbowana elastyczna FCCN 1250N UV IP40
metaliczny 30m**

ANAMET



Producent:	ANAMET
Symbol:	70.2654
Kod producenta:	302.625.3
Kod EAN:	8717114936560

Opis produktu

Wytrzymały, elastyczny, uniwersalny peszel karbowany wykonany ze **stali galwanizowanej**.

Jest stosowany głównie przy **budowie maszyn i urządzeń**, gdzie występują małe promienie gięcia i wymagana jest średnia lub wysoka ochrona mechaniczna. Może być również używany w **instalacjach elektrycznych** zapewniając ochronę przeciw gryzoniom oraz innym zewnętrznym czynnikom zapobiegając uszkodzeniu wrażliwych kabli i przewodów.

Specyfikacja:

- **Producent:** ANAMET
- **Model:** Anaconda Multiflex FCCN
- **Indeks:** 302-625-3
- **Długość:** 30 m
- **Rozmiar (DN):** 25 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 25 mm
- **Średnica wewnętrzna:** 21,2 mm
- **Promień gięcia:** 60 mm (statyczny) / 80 mm (dynamiczny)
- **Rdzeń:** ze stali galwanizowanej
- **Profil:** kwadratowy
- **Temperatura pracy:** -55 °C do +300 °C
- **Zastosowanie:** wewnętrzne
- **Kolor:** metaliczny

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

- **Odporność na zgniatanie:** Klasa 4, Ciężka (1250 N)
- **Odporność na uderzenie:** Klasa 4, Ciężka (6 J)

- **Odporność na rozciąganie:** Klasa 4, Ciężka (1000N)
- **Klasa szczelności:** IP40

Zastosowanie:

- Budowa maszyn i urządzeń
- Standardowe instalacje elektryczne
- Instalacje podtynkowe
- Tunele kablowe
- Ochrona kabli do przesyłu danych i światłowodów
- Budowa taboru kolejowego w instalacjach w dachu oraz ścianach pojazdu
- Systemy informacji pasażerskiej
- Systemy monitoringu CCTV
- Systemy zamykania drzwi

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Producent - Anamet Europe

Anamet Europe BV jest specjalistą w dziedzinie elastycznych węży do przesyłu płynów i gazów oraz systemów ochrony kabli i przewodów elektrycznych. Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania i wspiera swoich Klientów na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie rozwiązać praktycznie wszystkie problemy techniczne związane z instalacją i ochroną węży, przewodów i kabli w różnorodnych instalacjach przemysłowych.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [m]	30
Kolor	metaliczny
Marka	ANAMET
Odporność na UV	tak
Pilot do przeciągania kabli	nie
Rozmiar [mm]	25/21
Średnica wewnętrzna [mm]	21
Średnica zewnętrzna [mm]	25
Stopień ochrony	IP40
Typ	Multiflex FCCN