

Karta produktu:

Switch 19" RACK 24x port RJ45 (Fast Ethernet 100Mb/s) przełącznik niezarządzalny TP-Link TL-SF1024D

TP-LINK



Producent:	TP-LINK
Symbol:	60.5054
Kod producenta:	TL-SF1024D
Kod EAN:	6935364021498

Opis produktu

Przełącznik TL-SF1024D Fast Ethernet to rozwiązanie oszczędne, wydajne i proste w użyciu. Umożliwia unowocześnienie sieci zapewniając prędkości transmisji danych do 100Mb/s.

Porty:

- 24 porty RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)

Każdy z 24 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Przełącznik TL-SF1024D jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 75%* zużytej energii. Ponadto, 80% opakowania produktu to materiał do ponownego przetworzenia.

Specyfikacja:

- 24 porty RJ45 10/100M
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 75% energii
- Wsparcie funkcji self-learning adresów MAC, automatyczne krosowanie połączeń (MDI/MDIX)
- Montaż w standardowych szafach 13", metalowa obudowa
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

Przełącznik nowej generacji TL-SF1024D Fast Ethernet korzysta najnowszej, innowacyjnej z technologii umożliwiającej wzrost przepustowości sieci przy dużo większej oszczędności energii. Automatycznie dopasowuje wymagany pobór prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla, dbając o ochronę środowiska naturalnego. Urządzenie jest zgodne z europejską dyrektywą RoHS, ograniczającą użycie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Ponadto 80% opakowania produktu nadaje się do ponownego przetworzenia.

Cechy sprzętowe:

- Bezwentylatorowy: Tak
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz
- Pobór mocy: Maksymalnie: 3,53W (220V/50Hz)
- Wymiary (S x G x W): 294x180x44 mm (11,6x7,1x1,7 cali)
- Montaż: Rack Mountable
- Maks. zużycie energii: 3.19W(220V/50Hz)
- Ilość generowanego ciepła: 10.88BTU/h

Metalowa obudowa, bezpieczny, wewnętrzny zasilacz oraz atrakcyjna cena czynią przełącznik najlepszym rozwiązaniem do zastosowań w sieciach łączących do 24 użytkowników. Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego urządzenia TL-SF1024D umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy. Przełącznik TL-SF1024D wspiera standard kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE 802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu.

Wydajność:

- Wydajność przełączania: 4,8Gb/s
- Szybkość przekierowań pakietów: 3,57Mp/s
- Tablica adresów MAC: 8K
- Rozmiar bufora: 2Mb
- Technologia Green: Technologia Green Ethernet, oszczędność energii do 75%
- Architektura przełączania: Store-and-Forward

Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia (10 lub 100Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność transmisji.

Zawartość opakowania

- Przełącznik TL-SF1024D
- Kabel zasilający
- Instrukcja instalacji
- Elementy montażowe
- Gumowe nóżki

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

O producencie:

Od ponad 20 lat firma **TP-Link** redefiniuje sposób w jaki myślimy o sieciach komputerowych. Stawiając na niezawodność i wydajność, producent może pochwalić się portfolio produktów, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wymagań i budżetów. Stawianie klienta na pierwszym miejscu sprawiło, że marce zaufały setki milionów osób w ponad 120 krajach, czyniąc firmę światowym liderem rynku WLAN.

Specyfikacja

Liczba portów [wszystkich]	24
Liczba portów SFP	brak
Marka	TP-LINK
PoE	brak