

Karta produktu:

**Rura karbowana elektroinstalacyjna GUS (RSF)
16,7/12mm wzmocniona spiralą giętka
samogasnąca peszel elastyczny 320N PVC UV szara
30m**

MARMAT



Producent:	MARMAT
Symbol:	70.0562
Kod producenta:	68457 sz
Kod EAN:	5903876683504

Opis produktu

Rura osłonowa typu GUS jest giętką rurą karbowaną **wzmocnioną spiralą z twardego polichlorku winylu (PVC)** stosowaną do zabezpieczania instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych. Zaletą rur typu GUS jest **gładka powierzchnia wewnętrzna**, bardzo dobra **wytrzymałość na udary** oraz na **wielokrotne zginania**. Znajdą szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie **instalacje są narażone na ciągłą pracę** np. w maszynach wykonujące ruchy powodujące zginanie się rur. Produkt chroni przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Charakteryzuje się **dobrą odpornością na ściskanie (320N)** przy zachowaniu doskonałej elastyczności.

Specyfikacja:

- Producent: **Marmat**
- Model: **GUS (RSF)**
- Symbol: **68457**
- Długość krążka: **30 mb**
- Średnica wewnętrzna: **12 mm**
- Materiał wykonania: **PVC**
- Odporność na ściskanie: **320N**
- Zakres temperatur: **-5°C ÷ 60°C**
- Elastyczność: **giętka**
- Odporność na promieniowanie UV: **tak**
- Pilot do wciągania kabli: **nie**
- Kolor: **szary**
- Kompatybilne dławiki: **70.0646**

Zastosowanie:

Rury karbowane przeznaczone są do **zabezpieczania instalacji elektrycznych** przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Zapewniają **doskonałą ochronę** kabli i przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych w licznych systemach instalacyjnych.

Kształt przekroju podłużnego zapewnia **bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli** na znaczne odległości. Gwarantuje również **łatwy dostęp** do kabli elektrycznych oraz **bezproblemowe usuwanie usterek** instalacji elektrycznej podczas eksploatacji.

Rodzaje instalacji:

- instalacje zewnętrzne
- instalacje wewnętrzne
- instalacje naścienne i podtynkowe
- ściany gipsowe
- beton zalewany
- beton wibrowany
- instalacje narażone na ciągłą pracę

Specyfikacja	
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [m]	30
Kolor	szary
Marka	MARMAT
Odporność na UV	tak
Pilot do przeciągania kabli	nie
Rozmiar [mm]	16,7/12
Średnica wewnętrzna [mm]	12
Średnica zewnętrzna [mm]	16,7
Typ	peszel elastyczny GUS