

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 9U 600mm drzwi szklane szara PRO

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.0128
Kod producenta:	RC19-9U-600GG
Kod EAN:	5903351261104

Opis produktu

Szafy rackowe znajdują zastosowanie w **sieciach teleinformatycznych**, teletechnice, energetyce i przemyśle. Co raz częściej wykorzystywane są w sieciach **CCTV, RTV-SAT** oraz **Audio-Video**. Montowane w nich urządzenia opierają się o standard rack 19", ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**. Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

Wisząca szafa RACK produkcji to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego,
- monitoringu,
- systemów alarmowych,
- sieci telewizyjnej,
- lokalnych sieci LAN,
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.

Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **9U**
- Głębokość: **600 mm**
- Kolor: **szary**
- Kod koloru RAL: **RAL 7035**
- Wymiary opakowania: **568 x 113 x 642 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **520 x 460 x 600 mm**
- Symbol: **RC19-9U-600GG**

Nowy design, sprawdzone rozwiązanie

Szafa RACK 19" łączy w sobie sprawdzone rozwiązania wykorzystywane we wcześniejszych modelach z estetycznym wyglądem produktów klasy premium. Montaż przebiega w sposób szybki i intuicyjny, natomiast komfort użytkowania stoi na wysokim poziomie. Funkcjonalność szaf rackowych połączona z solidnym wykonaniem powoduje, że produkt ten idealnie sprawdza się jako zabezpieczenie delikatnych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

- Projekt szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem. Otwory wentylacyjne umiejscowione są z przodu szafy. Miejsce na zamontowanie wentylatora u dołu i u góry szafy (brak wentylatora w zestawie).
- Para listew montażowych o regulowanej głębokości.
- Produkt dostępny jest w wersji z metalowymi lub przeszklonymi drzwiami, w dwóch kolorach - RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 9005 (czarny).
- Brak tylnej ścianki, boczne ścianki niedemontowane.
- Samodzielny montaż, zatzaski (instrukcja oraz zestaw montażowy dołączone do produktu).
- Możliwość zawieszenia szafy za pomocą kołków rozporowych (brak w zestawie).
- Zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

Wyłamywany, potrójny przepust kablowy!

Łatwe do wyłamania, potrójne zaślepki do otworów na okablowanie umieszczone na górze i spodzie szafy. Ułatwiają wyprowadzenie przewodów, zapewniając wygodną instalację okablowania i montaż urządzeń.

- Wymiar jednej zaślepki (szerokość, wysokość): **80 x 50 mm**.
- Wymiar całkowity: **240 x 50 mm**.

Drzwi - łatwe w montażu, zabezpieczone.

Drzwi dostępne są w dwóch wersjach:

- drzwi metalowe (M) - stal zimnowalcowana;
- z szybą (G) - szkło hartowane ANTISOL 4 mm.

Możliwość montażu lewo/ prawo w zależności od potrzeb. Kąt otwierania się wynosi 180°, co zapewnia wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń. Drzwi wyposażone są w zamek patentowy (w zestawie 2 szt. kluczy). Jest to idealne zabezpieczenie urządzeń przed kradzieżą.

Konstrukcja umożliwia montaż wentylatora!

W dolnej oraz górnej części szafy RACK znajduje się dedykowane miejsce na wentylator o wymiarach **120 mm x 120 mm** (rozstaw śrub: 105 x 105 mm). Pozwala to na dodatkowe odprowadzanie ciepła z wnętrza.

Listwy montażowe z możliwością regulacji głębokości!

Para przednich oraz tylnych listew montażowych połączona jest z korpusem za pomocą śrub. Rozwiązanie to pozwala na montaż listew na jednym z trzech poziomów głębokości.

- Rozstaw śrub montażowych: **co 30 mm**.

Zapewniania to maksymalną wygodę w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy. Listwy umożliwiają zamocowanie akcesoriów RACK o szerokości 19 cali, dostępnych również w naszym asortymencie.

Otwory montażowe

Otwory montażowe w tylnej części konstrukcji umożliwiają powieszenie szafy za pomocą kołków rozporowych. Istnieje również możliwość powieszenia szafy na hakach, w celu łatwego montażu/ demontażu.

Otwory wentylacyjne

Prawidłowej cyrkulacja powietrza jest niezbędna by utrzymać prawidłowe działanie urządzeń/ instalacji we wnętrzu szafy. Dlatego nasz produkt został wyposażony w dodatkowe otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szafy, od frontu oraz po bokach.

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	600
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	530
Marka	STALFLEX
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	520
Wysokość RACK [U]	9
Wysokość zewnętrzna [mm]	460