

Karta produktu:

Miernik napięcia oraz kolejności faz z wyświetlaczem LCD UNI-T UT18D

UNI-T



Producent:	UNI-T
Symbol:	61.0243
Kod producenta:	UT-18D
Kod EAN:	5901890018319

Opis produktu

PRÓBNIK NAPIĘCIA MIERNIK KOLEJNOŚCI FAZ Z WYŚWIETLACZEM LCD

Uniwersalny miernik z dużym wyświetlaczem LCD | UNI-T UT-18D

Multimetr UNIT UT15C to w pełni automatyczny miernik umożliwiający pomiar napięcia stałego DC oraz przemiennego AC w zakresie **do 690 V**, zakresu częstotliwości, kolejności fazy w zasilaniu trzyfazowym, testu wyłącznika różnicowoprądowego, testu ciągłości obwodu oraz detekcji napięcia bez baterii.

Miernik zasilany jest dwiema bateriami AAA 1.5 V, posiada wbudowany wyświetlacz LCD, buzzer oraz lampkę do oświetlenia pola pomiaru. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję samokontroli oraz tryb cichy.


Zawartość zestawu:

- miernik UNI-T UT18C,
- 2x bateria AAA.



Budowa urządzenia:

1. Próbnik L1
2. Próbnik L2
3. Dioda podświetlająca/latarka
4. Podświetlany wyświetlacz LCD
5. Przycisk testu RCD
6. Dioda podświetlania miejsca pomiaru
7. Przycisk trybu HOLD | Podświetlenie wyświetlacza
8. Pokrywa baterii





Dane techniczne:

- Zakres napięcia AC/DC: **Od 12 V do 690 V**
- Zakresy: **12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V**
- Dokładność: **± (1,5%+5)**
- Zakres częstotliwości: **40 Hz-400 Hz**
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: **Tak**
- Możliwość wyłączenia buzzera: **Tak**
- Automatyczna detekcja polaryzacji: **Tak**
- Czas pomiaru: **30 s**
- Czas odstępu między pomiarami: **240 s**
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: **750 V AC/DC**
- Test ciągłości obwodu: rezystancja: **0-100 kΩ**,
dokładność – Rn + 50%
- Test kolejności faz (zasilanie trzyfazowe): **zakres napięć – od 57 V do 400 V, zakres częstotliwości – od 50 do 60 Hz**
- Temperatura pracy: **-15°C-45°C**
- Wilgotność powietrza: **≤ 85% RH**
- Kategorii przeciążeniowej: **CAT III 690 V, CAT IV 600 V**
- Ochrony środowiska: **drugiego stopnia**
- Stopnia ochrony: **IP65**
- Certyfikaty: **EN61010-1, EN61243-3:2010**
- Wymiary wyświetlacza LCD: **73.5 x 35.5 mm**



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

Firma **UNI-T** jest jednym ze światowych liderów produkujących przyrządy pomiarowe. Przy współpracy z ponad 600 partnerami strategicznymi ich produkty są eksportowane z powodzeniem do 90 krajów świata.

UNI-T dostarcza instrumenty pomiarowe o wysokiej niezawodności i dokładności, spełniające wszystkie światowe standardy bezpieczeństwa. Produkty marki **UNI-T** są innowacyjne technologicznie, eleganckie wizualnie, a także



cenowo spełniające oczekiwania rynku.

Mierniki marki **UNI-T** są gwarancją spełnienia wysokich wymagań dotyczących pomiarów w układach przemysłowych i laboratoriach.

