

Karta produktu:

**Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 1-fazowy C16  
(C 16A) 1-biegunowy 1P (230/400V AC) 1-modułowy  
TX3 Legrand**

LEGRAND



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | LEGRAND       |
| Symbol:         | 73.3010       |
| Kod producenta: | 403434        |
| Kod EAN:        | 3414970388292 |

**Opis produktu**

**Nadmiarowo-prądowy wyłącznik instalacyjny typu S** nazywany też potocznie "eską" jest to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest **przerwanie ciągłości obwodu**, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te **przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń** przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarc) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych.

**Parametry wyłącznika nadprądowego TX3 S301 C 16A:**

- Jednobiegunowy **230/400 V~**
- Charakterystyka **C**
- Prąd znamionowy: **16 A**
- Szerokość w modułach 17,5 mm: **1**
- Montaż na wsporniku **TH35**
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX<sup>3</sup>
- Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych
- Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

**Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX<sup>3</sup>**

Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX<sup>3</sup> zabezpieczają instalację elektryczną przed **skutkami zwarc i przeciążeń**. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne dolnego zaczeu oraz przesłony zacisków sprawiają, że montaż oraz oprzewodowanie aparatu są proste i wygodne. Dodatkową zaletą aparatury serii TX<sup>3</sup> jest **możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego** (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze pod napięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne).

- Zdolność zwarcowa: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
- Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
- Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.

**Wykonania:**

- jednobiegunowe (S 301 TX<sup>3</sup>),

- dwubiegunowe (S 302 TX<sup>3</sup>),
- trójbiegunowe (S 303 TX<sup>3</sup>),
- czterobiegunowe (S 304 TX<sup>3</sup>).

## O producencie:

**Legrand Polska** jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności. W ofercie handlowej **Legrand Polska** znajdują się produkty i systemy uznane na całym świecie, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, posiadają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.

### Specyfikacja

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | C  |
| Liczba faz                 | 1  |
| Prąd znamionowy [A]        | 16 |