

Karta produktu:

Oprawa sufitowa hermetyczna 120cm lampa 230V z tubami LED 2x36W (nano PC) 3600lm IP65 barwa CW biała zimna MASTER LED

MASTER LED



Producent:	MASTER LED
Symbol:	75.0530
Kod producenta:	5663N
Kod EAN:	5904703013174

Opis produktu

OPRAWA SUFITOWA LAMPA LED KOMPLET 2x 36 W IP65 120 cm

Oprawa hermetyczna **LED** wyposażona w dwie świetłówki **2x 36 W** o zimnej barwie światła i strumieniu świetlnym **1800 lm**. Tuby o długości **120 cm** zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, gwarantując ich długotrwałość i niezawodność.

Dzięki wysokiej klasie szczelności **IP65** oprawa nadaje się do montażu na zewnątrz, w tym w miejscach narażonych na **duże zapylenie i wilgoć**. Jest to doskonałe rozwiązanie dla oświetlenia głównego w przemysłowych pomieszczeniach i magazynach.

Oprawa jest dostarczana z **klamrami ze stali nierdzewnej i wkrętami zabezpieczającymi**, co zapewnia łatwy montaż i bezpieczne użytkowanie.



Obszar zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

W zestawie:



- oprawa
- akcesoria montażowe
- 2x tuby LED 6500K

Dane techniczne

- Producent: **MASTERLED**
- Kod producenta: **5663N**

Oprawa LED

- Materiał oprawy: **ABS**
- Materiał zaczepów: **ABS**
- Materiał klosza: **polistyren (PS)**
- Wymiar produktu: **1270 × 95 × 61 mm**
- Dopuszczalne napięcie: **220-240V ~ 50/60 Hz**
- Moc: **2x 36 W**
- Klasa odporności: **IP65**
- Temperatura pracy: **-40 ~ 55°C**

Tuba LED

- Materiał wykonania: **nano PC**
- Moc: **18 W**
- Napięcie wejściowe: **AC 165-265 V**
- Ilość lumenów: **1800 lm (100 lm/W)**
- Kąt świecenia: **320°**
- Barwa światła: **6000-6500K (biały zimny)**
- Żywotność: **>30000 godzin**
- Sposób zasilania: **zasilanie jednostronne**
- Temperatura pracy: **-15 ~ 45°C**
- Klasa energetyczna: **E**
- Średnica: **26 mm**
- Długość: **1200 mm**



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Barwa światła	CW
Długość [cm]	120
Rodzaj	hermetyczna (nano PC)