

armac-

RACK PF 1.0

ON-LINE UPS



*The package includes one UPS and Tower stands for vertical mounting.
**In operation and when the UPS is not working, Tower cool mode is in place.



CECHY PRODUKTU:

- Najwyższy współczynnik mocy Power Factor 1.0
- Pełna fala sinusoidalna (PSW)
- Czas transferu AC/DC 0 ms
- Zwiększona żywotność baterii dzięki funkcji automatycznego testu co 60 dni
- Oprogramowanie PowerManager II pozwala wydawać polecenia, oraz monitorować pracę urządzenia
- 8 gniazd wyjściowych IEC 320 C13 pozwala na zabezpieczenie kilku urządzeń jednocześnie

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc	2 000 W
Moc pozorna	2 000 VA
PowerFactor	1
Sprawność urządzenia	90 %
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	6
Złącza	RS-232, USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Zakres napięcia wejściowego	od 110 do 300 V
Zakres częstotliwości wejściowej	od 50 do 60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	od 208 do 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Czas transferu	od 0 do 0 ms
Oprogramowanie	PowerManager II
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Wymiary	505 x 438 x 88 mm
Waga	22,9 kg

EAN-13: 5901969429992
NR KAT.: R/2000I/PF1

Mimo dołączenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.