


armac-

SERIA RACK PSW

LINE INTERACTIVE UPS

RACK PSW 3000I

MODEL: R/3000I/PSW



IEC 320 C13
GNIAZDA



UPS Armac 3000I serii Rack PSW został zaprojektowany z myślą o podtrzymaniu wrażliwych urządzeń potrzebujących dużo energii, natychmiastowego podtrzymania na wypadek awarii oraz szerokiej gamie zastosowań w 19" szafach Rack i nie tylko. Pełna sinusoida na gniazdach wyjściowych sprawia iż urządzenie nadaje się do pracy ze sprzętem posiadającym silnik elektryczny bądź grzałkę np. drukarki, skanery, bramy garażowe, rolety elektr., piece CO etc.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia	Line-Interactive
Moc wyjściowa	3000 VA
Moc znamionowa	2100 W
Złącze wejściowe zasilania	IEC 320 C20
Napięcie wejściowe	145-275V AC $\pm$ 5 V
Częstotliwość wejściowa	45 ~ 65 Hz
Ilość gniazd wyjściowych	8 x IEC 320 C13
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220~240VAC AC
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb bateryjny)
Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny)	Pełna fala sinusoidalna
Czas transferu	Typowo 2 ~ 6 ms
Klasyfikacja / ilość baterii	12 V / 9 Ah x 4
Waga baterii	2.35 kg
Typ baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Czas ładowania baterii	6 ~ 8 godzin do 90 % pojemności baterii
Czas podtrzymania	W zależności od obciążenia
Poziom hałasu	Mniej niż 45 dB
Temperatura pracy	0 ~ 40°C
Wilgotność	10 do 90 % bez kondensacji
Złącze RJ-11 / RJ-45	1 x wejściowe, 1 x wyjściowe
Port USB	1 x
Złącze do podłączenia modułu baterijnego	1 x
Oprogramowanie monitorujące	PowerManager II
Wymiary (D x S x W)	440 mm x 88 mm x 530 mm
Waga	29.5 kg

EAN-13: 5901969421385
NR KAT.: R/3000I/PSW

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl


armac-

RACK PSW SERIES

LINE INTERACTIVE UPS

RACK PSW 3000I

MODEL: R/3000I/PSW



IEC 320 C13
OUTPUT



Armac 3000I Rack PSW series UPS has been designed to maintain the operation of sensitive, power-hungry devices requiring immediate backup in case of a blackout, as well as wide range of 19" Rack applications and more. With pure sinewave on the output sockets, the device can support equipment with an electric motor or a heater, e.g., printers, scanners, garage gates, electric blinds, central heating furnaces, etc.

PRODUCT SPECIFICATION:

Topology	Line-Interactive
Output power	3000 VA
Rated power	2100 W
Input cable connector	IEC 320 C20
Input voltage	145-275V AC $\pm$ 5 V
Input frequency	45 ~ 65 Hz
Amount of power outputs	8 x IEC 320 C13
Output voltage	230 V
Output voltage range	220~240VAC AC
Output frequency	50 Hz
Output frequency range	50 Hz / 60 Hz (auto sensing, battery mode)
The shape of the output waveform	Pure sine wave
Transfer time	Typical 2 ~ 6 ms
Battery classification / amount	12 V / 9 Ah x 4
Battery weight	2.35 kg
Battery type	Sealed, lead-acid (AGM)
Battery charging time	6 ~8 hours to 90 % battery capacity
Battery backup time	Depending on the load
Noise level	Less than 45 dB
Operating temperature	0 ~ 40°C
Humidity	10 to 90 % without condensation
RJ-11 / RJ-45 connector	1 x input, 1 x output
USB port	1 x
Battery Pack connector	1 x
Monitoring software	PowerManager II
Dimensions (L x W x H)	440 mm x 88 mm x 530 mm
Weight	29.5 kg

EAN-13: 5901969421385
CAT NO.: R/3000I/PSW

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl


armac

СЕРИЯ PSW RACK

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП

RACK PSW 3000I

МОДЕЛЬ: R/3000I/PSW



IEC 320 C13
ГНЕЗДА



ИБП Armac 3000I серии Rack PSW предназначен для поддержания деятельности чувствительных, энергозатратных устройств, которые требуют немедленного резервного питания в случае отключения электроэнергии. ИБП имеет широкий диапазон применений в серверных шкафах 19" и не только. Кроме того, благодаря чистой синусоиде на выходных разъемах, устройство может поддерживать оборудование с электрическим двигателем или нагревателем, например, лазерные принтеры, сканеры, гаражные и въездные ворота, электрические жалюзи, печи центрального отопления и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Топология	Линейно-Интерактивный
Выходная мощность	3000 VA
Номинальная мощность	2100 W
Входной разъем кабеля	IEC 320 C20
Входное напряжение	145-275V AC $\pm$ 5 V
Входная частота	45 ~ 65 Гц
Количество выходных разъемов	8 x IEC 320 C13
Выходное напряжение	230 V
Диапазон выходного напряжения	220~240VAC AC
Выходная частота	50 Гц
Выходной диапазон частот	50 Гц / 60 Гц (авто. обнаружение, режим работы от батареи)
Форма выходной волны	Чистая синусоидальная волна
Время трансфера	Типично 2 ~ 6 мс
Классификация / количество батарей	12 V / 9 Ач x 4
Вес батарей	2.35 кг
Тип батарей	Необслуживаемые аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
Время заряда батареи	6 ~ 8 часов до 90 % емкости батареи
Время поддержки	В зависимости от нагрузки
Уровень шума	Меньше 45 дБ
Рабочая температура	0 ~ 40°C
Влажность	10 до 90 % без конденсации
RJ-11 / RJ-45 разъем	1 x входной, 1 x выходной
USB	1 x
Разъем аккумуляторного модуля	1 x
Программное обеспечение для мониторинга	PowerManager II
Размеры (Д x Ш x В)	440 мм x 88 мм x 530 мм
Вес	29.5 кг

ЕАН-13: 5901969421385
КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР.: R/3000I/PSW

Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены © ARMAC. Все права защищены. Название ARMAC и логотип, а также все связанные с ним названия продуктов и услуг, дизайн марки и слоганы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками ARMAC. Все другие торговые марки продуктов и услуг, содержащиеся здесь, являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Несмотря на приложенные усилия Производитель / Дистрибьютор / Продавец не гарантирует, что опубликованные технические характеристики, фотографии и описания не содержат ошибок. Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса и носит исключительно информационный характер. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: biuro@armac.pl