



EAN:	4013288155290	Wymiar:	190x135x55 mm
Numer części:	05051040001	Waga:	656 g
Numer artykułu:	KK 60 RA	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Kraftform Kompakt 60 RA z grzechotką zapewniającą szybkie pokręcanie
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z zabezpieczeniem przed staczaniem i uchwytem Rapidaptor
- Z grzechotką
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami zapewnia mały kąt powrotu zapadki; przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, blokada, lewo)
- Maksymalny moment obrotowy nawet 50 Nm

17-częściowy zestaw z końcówkami 89 mm w praktycznym etui. Z rękojeścią 816 RA z funkcją grzechotki: grzechotka drobnozębna z niewielkim kątem pracy zapadki, pierścieni umożliwiającą zmianę kierunku pracy (prawo-lewo z blokadą w środkowym położeniu), maksymalny moment obrotowy 50 Nm. Uchwyt sześciokątny 1/4" z technologią Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia i szybkiej wymiany końcówek, magnetyczny.



Link

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Wkrętak z grzechotką



Wkrętak z grzechotką, mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), przenoszenie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek, z magnesem, do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Drobne uzębienie



Precyzyjna praca dzięki drobnym zębom. robna podziałka z 44 zębami. Duża oszczędność czasu podczas prac montażowych.

Precyzyjny montaż



Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania blokady w pozycji środkowej na potrzeby precyzyjnego montażu bez konieczności każdorazowej zmiany kierunku dokręcania. Blokada w pozycji środkowej umożliwia precyzyjny montaż.

Zmiana kierunku pracy




Ergonomiczny przełącznik zmiany kierunku pracy.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocucującym przeznaczony jest bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Link

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

816 RA Wkrętak z grzechotką, 1/4" x 142 mm



05051461001¹⁾

1x 1/4" x 142 mm

1) Artykuł wycofany. Nowa wersja produktu dostępna od 01.06.2025 r.

851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

855/4 Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

840/4 Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

Artykuł wycofany. Nowa wersja produktu dostępna od 01.06.2025 r.

Link

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de