



EAN:	4013288156051	Wymiar:	230x70x45 mm
Numer części:	05073660001	Waga:	289 g
Numer artykułu:	KK 27 RA 1 SB SiS	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Kraftform Kompakt z grzechotką zapewniającą szybkie pokręcanie
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z zabezpieczeniem przed staczaniem i wbudowanym magazynkiem
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami zapewnia mały kąt powrotu zapadki; przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, blokada, lewo)
- Maksymalny moment obrotowy nawet 50 Nm
- Trzpień sześciokątny z uchwytem sześciokątnym 1/4", tulejką ze stali nierdzewnej, mocnym magnesem

Kompaktowe narzędzie z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiego i ergonomicznego montażu. Wbudowany magazynik na groty. Grzechotka: drobnozębna, niewielki kąt pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo-lewo z blokadą w środkowym położeniu), przenoszenie momentów obrotowych do 50 Nm; sześciokątny trzpień z uchwytem sześciokątnym 1/4", z tulejką obrotową ze stali szlachetnej, z magnesem.

Link

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform




Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Drobne uzębienie



Precyzyjna praca dzięki drobnym zębom. robna podziałka z 44 zębami. Duża oszczędność czasu podczas prac montażowych.

Precyzyjny montaż



Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania blokady w pozycji środkowej na potrzeby precyzyjnego montażu bez konieczności każdorazowej zmiany kierunku dokręcania. Blokada w pozycji środkowej umożliwia precyzyjny montaż.

Zmiana kierunku pracy



Ergonomiczny przełącznik zmiany kierunku pracy.

Uchwyt uniwersalny z tulejką ze stali nierdzewnej



Z tulejką ze stali nierdzewnej i silnym magnesem trwałym.

Link

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

851/1 Z, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Artykuł wycofany. Nowa wersja produktu dostępna od 01.06.2025 r.

Link

Wera - KK 27 RA 1 SB SiS
05073660001 - 4013288156051

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de