

Wkrętak dynamometryczny 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm
Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



EAN:	4013288233578	Wymiar:	199x66x36 mm
Numer części:	05075870001	Waga:	249 g
Numer artykułu:	7508 VDE	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Rękojeść dynamometryczna 7508 VDE z 5 wstępnie ustawionymi wartościami momentu obrotowego (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: niezwykle szybkie ustawianie momentu dokręcania
- Bezpieczeństwo: mechanizm poślizgowy zapobiegający niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo
- Funkcja Torque Lock: wysokie momenty odkręcania i dokręcania z wyłączeniem momentu obrotowego
- Z tuleją obrotową i uchwytem do mocowania trzpieni wymiennych Wera VDE

Rękojeść wkrętaka dynamometrycznego z izolacją VDE i gniazdem sześciokątnym 9 mm; wyłącznie do trzpieni wymiennych Wera Kraftform Kompakt VDE. Do profesjonalnego dokręcania/precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Mechanizm poślizgowy zapobiegający niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo. Do wyboru pięć momentów dokręcania w prawo i w lewo (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), które można ustawić niezwykle szybko. Wyłączenie funkcji momentu obrotowego (Torque Lock) zapewnia nieograniczone możliwości wyboru momentów dokręcania/odkręcania. Tuleja obrotowa zapewniająca dobre prowadzenie narzędzia podczas wkręcania.



Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_7508_vde.html

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm
Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500




Narzędzia testowane indywidualnie



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Uchwyt do trzpieni wymiennych VDE firmy Wera



Rękojeść Safe-Torque Speed VDE przeznaczona jest wyłącznie do trzpieni wymiennych firmy Wera.

Pięć momentów dokręcania do wyboru



Pięć momentów dokręcania do wyboru (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele momentów odkręcania i dokręcania.

Szybkie ustawianie momentu dokręcania




Szybkie ustawianie wybranych momentów dokręcania.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm



Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Niezawodne przenoszenie momentu obrotowego



Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo zapobiega niezamierzonemu przenoszeniu zbyt wysokich momentów obrotowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque-speed_torque_wrench_series_7508_vde.html

Wera - 7508 VDE

05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de