

Dławiki i mocowania


Lp.	Parametr	Jednostka	Dławiki kablowe	Dławiki metryczne	Przykręcane mocowanie opasek zaciskowych	Przyklejane mocowanie opasek zaciskowych
1	Rozmiar		PG-07	M 12 x 1,5	CTH - 2A	TM-20 N i B
2			PG-09	M 16 x 1,5	CTH - 2B	TM-25 N i B
3			PG-11	M 20 x 1,5	-	TM-30 N i B
4			PG-13,5	M 25 x 1,5	-	-
5			PG-16	M 32 x 1,5	-	-
6			PG-21	-	-	-
7			PG-29	-	-	-
8			PG-36	-	-	-
9			PG-42	-	-	-
10			PG-48	-	-	-
11	Materiał		Poliamid PA 6.6			
12	Kolor		Biały			
13	Odporność		- 35 °C do + 85 °C			
14	Spalanie		W przypadku spalania poliamid nie wydzielają gazowych halogenów			
15	Klasa palności		V-2 wg UL			
16	Sposób pakowania		PG-07, PG-09, PG-11, PG-13,5, PG-16 - SET 50 szt. PG-21, PG-29 - SET 25 szt. PG-36, PG-42, PG-48 - SET 10 szt.	M 12 x 1,5, M 16 x 1,5 - SET 50 szt. M 20 x 1,5, M 25 x 1,5 - SET 25 szt. M 32 x 1,5 - SET 10 szt.	SET 25 szt.	SET 100 szt.

Dokumentacja

Lp.	Nazwa	Zakres
1	DANTOM QUALITY SYSTEM	Oświadczenie producenta
2	REACH	Zgodność z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006
3	ROHS	Wolne od substancji ryzykownych dla środowiska

Przechowywanie, eksploatacja, transport

Zaleca się przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, zwracając uwagę na płaskość powierzchni składowania. Koniecznym jest przechowywanie w pomieszczeniu zadaszonym. Zaleca się nie narażać produktu na gwałtowne zmiany temperatury oraz światła słonecznego.

Data ważności: 1 do 2 lat w warunkach zewnętrznych od daty zakupu