



Dane GPSR

Stelaż zapasu kabla liniowego ALU 600

Kod towaru: E88821

Producent:

DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski s.j.

Polska

31-574 Kraków

Ciepłownicza 40

www.dipol.com.pl

gpsr@dipol.com.pl

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Jeśli urządzenie montowane jest na zewnątrz należy upewnić się, że warunki pogodowe są odpowiednie do pracy – należy unikać prac w czasie silnego wiatru, opadów deszczu, burz i śniegu.
2. Sprawdzić stabilność podłoża dla instalowanego elementu.
3. Przed rozpoczęciem pracy usunąć luźne przedmioty z obszaru instalacji.
4. W przypadku montażu na wysokości korzystać z drabiny o odpowiedniej stabilności.
5. W zależności od sposobu montażu, należy upewnić się, że jest on właściwy dla danego obciążenia (odpowiedni uchwyt, odpowiedni rozmiar kołków montażowych itp.).
6. Element posiadać może ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu.
7. Upewnić się, że element został zamocowany w sposób prawidłowy - źle zamocowany uchwyt lub maszt może odpaść, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.
8. Używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary i rękawice ochronne.