

# Oprogramowanie do karty sieciowej TP-Link Archer T2U NANO

## Cechy urządzenia:

- Miniaturowa karta WiFi USB – pasuje do każdego laptopa i komputera stacjonarnego
- Dwuzakresowa sieć bezprzewodowa: **2,4 GHz (do 200 Mb/s)** i **5 GHz (do 433 Mb/s)**
- Kompatybilność z systemami Windows, macOS i Linux
- Idealna do szybkiego połączenia z routerami 802.11ac

---

## Obsługiwane systemy operacyjne:

- **Windows:** 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP
- **Mac OS X:** 10.15 i wcześniejsze (w zależności od wersji)
- **Linux (Ubuntu, Fedora, itp.)** – wsparcie przez sterowniki open-source i GitHub TP-Link

---

## Link do pobrania najnowszego oprogramowania (Sterowniki):

- [Przejdź do strony pobierania Archer T2U Nano](#)

Dostępne wersje dla różnych systemów:

- **Windows:** Sterowniki
- **macOS:** Pakiety instalacyjne

---

## Instrukcja instalacji – Windows:

### Krok 1: Pobierz odpowiedni plik

1. Wejdź na [stronę TP-Link Archer T2U Nano](#)
2. Wybierz swój system operacyjny (np. Windows 10).
3. Kliknij „Download” obok odpowiedniej wersji.

---

### Krok 2: Uruchom instalator

- Jeśli pobrałeś plik .exe – kliknij dwukrotnie i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
- Jeśli pobrałeś .zip – wypakuj go, a następnie uruchom plik setup.exe.

---

### Krok 3: Zrestartuj komputer

Po instalacji sterownika najlepiej uruchomić komputer ponownie.

---

#### **Krok 4: Podłącz adapter USB**

Włóż Archer T2U Nano do portu USB. Powinien automatycznie połączyć się z dostępną siecią Wi-Fi (lub umożliwić wybór).

---

#### **Instrukcja instalacji – macOS:**

1. Pobierz pakiet .pkg ze strony TP-Link.
  2. Uruchom go i postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.
  3. Po instalacji uruchom ponownie komputer.
  4. Podłącz kartę USB i połącz się z siecią Wi-Fi.
- 

#### **Gotowe!**

Twoja karta TP-Link Archer T2U Nano powinna działać i umożliwiać szybkie połączenie z siecią Wi-Fi.