

Oprogramowanie TL-WA850RE V7

Cechy urządzenia:

- Rozszerza zasięg Wi-Fi (tryb Range Extender)
- Port Ethernet, możliwość pracy jako adapter sieciowy
- Obsługa konfiguracji przez aplikację mobilną TP-Link Tether lub interfejs webowy
- Kompatybilność z WPS, tryb nocny LED

Obsługiwane systemy:

- Konfiguracja mobilna: **Tether** (Android/iOS)
- PC/Laptop: w pełni obsługiwany przez web-GUI (adres np. tplinkrepeater.net lub 192.168.0.254)

▼ Link do pobrania firmware'u:

Wejdź na stronę pobierania TL-WA850RE na lokalnej wersji TP-Link (EU / PL)

- Wybierz **wersję sprzętową** (V1 do V7)
- Przejdź do sekcji "**Firmware**" i pobierz plik zgodny z regionem i wersją sprzętową
- Zwróć uwagę, aby używać firmware'u z odpowiedniej lokalnej strony TP-Link — inna wersja może unieważnić gwarancję
- <https://www.tp-link.com/pl/support/download/tl-wa850re/>

Krok po kroku: aktualizacja firmware'u

Krok 1: Sprawdź wersję sprzętową

Z tyłu urządzenia znajdziesz naklejkę np. **V7**, **V6**, **V5** – wybierz odpowiedni firmware

Krok 2: Pobierz i rozpakuj firmware

- Plik zazwyczaj w formacie .zip
- Użyj WinRAR, 7-Zip itp. by wypakować plik .bin

Krok 3: Zaloguj się do urządzenia

- Połącz komputer z extenderem przez **Ethernet** (zalecane) lub Wi-Fi

- Wejdź na adres: **tplinkrepeater.net** lub **192.168.0.254**
 - Zaloguj się jako domyślny użytkownik: admin / admin
-

Krok 4: Przerwij Quick Setup (jeśli aktywny)

Kliknij „Exit” i przejdź do panelu konfiguracji

Krok 5: Wgraj firmware

- W menu po lewej wybierz: **System Tools** → **Firmware Upgrade**
 - Kliknij **Choose File**, wskaż plik .bin
 - Uruchom **Upgrade**
 - Podczas aktualizacji NIE wyłączaj zasilania ani połączenia
-

Krok 6: Restart i weryfikacja

- Po zakończeniu extender uruchomi się automatycznie
 - W zakładce **Status** sprawdź aktualną wersję firmware
-

Gotowe!

Twoje TL-WA850RE działa z najnowszym firmware’em, stabilnie i zgodnie z zaleceniami producenta.