

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 1/9/24



Autoryzowany przedstawiciel firma: EM Group Sp. z o.o.
Ul. Świdrska 36, 05-480 Karczew

Deklaruje że:

Rury elektroinstalacyjne typu: **ICTA** (16,20,25,32,40,50) samogasnące, bezhalogenowe, do zalewania w betonie

Mające zastosowanie:

do zabezpieczania przewodów i/lub kabli w instalacjach elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi. Materiał w znacznym stopniu odporny na promieniowanie UV w strefie klimatu umiarkowanego, bezhalogenowe.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność przedstawiciela.

Test rozżarzonego drutu: 850° C zgodnie z CEI-EN 60695-2-11

Zgodność z dyrektywami:

nieskonapięciową-2014/35/UE

RoHSII -2011/65/UE i 2015/863/UE

Norma zharmonizowana: **EN 61386-1:2011, EN 61386-22:2005**

Deklaracje: VDE, NF-USE

Materiał: Samogasnący bezhalogenowy technopolimer odporny na wstrząsy na bazie Rozmiary zewnętrzne: Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50 polipropylenu zgodny z normami: EN50267-2-1, 502672-2-2

Low Smoke, Zero Halogen zgodne z EN 61034-1, EN 61034-2, niska emisja toksycznych substancji.

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia poniżej 30s

Kolor: szary RAL7037, bez mikrodziur, nadaje się do płynnego betonu.

Kod klasyfikacji: 3422

Wytrzymałość mechaniczna: 750N

Odporność na uderzenia: 2kg na 30cm (6J) do -5

Temperatura minimalna: -5°C

Temperaturamaksymalna: + 90°C

Podpis

Dyrektor produktu - Krzysztof Musiał

Data

01/09/2024

.....