

Switch PoE 4+2 100Mbps

CV-SW0402



Najważniejsze cechy produktu

- 4 x 100 Mbps PoE porty +2 x 100 Mbps uplink RJ45
- Zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x
- Obsługuje adaptacyjne porty 10/100 Mb/s
- Port PoE automatycznie aktywuje tryb PoE Watchdog w trybach VLAN i Extend
- Metoda kontroli przepływu: pełny duplex wykorzystuje standard IEEE 802.3x, podczas gdy półduplex wykorzystuje standard Back Pressure
- Obsługuje automatyczne przełączanie portów (Auto MDI/MDIX)
- Wskaźnik LED na panelu będzie monitorował stan pracy i pomagał w analizie błędów
- Obsługuje trzy tryby: VLAN, domyślny i rozszerzony

Funkcje sprzętowe

Opis	Specyfikacja
Model	CV-SW0402
Interfejs	4 *100Mbps PoE ports 2 *100Mbps uplink RJ45 ports
Port Standard	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (Fast Ethernet) IEEE802.3x (Flow Control)
Przepustowość	1.2Gbps
Szybkość przekazywania pakietów	0.8928Mpps
Bufor pakietów	768Kbit
Tabela adresów MAC	2K
Metoda transmisji	Przechowuj i przesyłaj dalej
PoE Standard	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W)
Napięcie wyjściowe portu PoE	DC 44-57V
Porty PoE	Moc wyjściowa portu 1-4 PoE <30 W
Moc	60W
Zasilanie	AC 100-240V 50/60Hz DC 52V 1.25A
Pobór mocy płyty głównej	1.93W
Informacje o strukturze	Wymiary produktu: 200*118*44mm Wymiary opakowania: 245*190*60mm Masa netto produktu: 0,60 kg Masa brutto produktu: 0,86 kg
Informacje dotyczące pakowania	Wymiary kartonu: 520*320*400mm Ilość opakowań: 20PCS Waga opakowania: 17,4KG
Zawartość opakowania	Switch 1 szt., przewód zasilający 1 szt., instrukcja 1 szt., certyfikat kwalifikacji 1 szt.
Ilość wentylatorów	0
Typ obudowy	Desktop

Funkcje sprzętowe

Opis	Specyfikacja
Ochrona przeciwprzepięciowa	Port Surge: tryb wspólny 4KV, tryb różnicowy 2KV Elektrostatyczne ESD: powietrze 8KV, kontakt 6KV (klasa C)
Temperatura pracy	0~40°C
Temperatura przechowywania	-40 °C to 70 °C
Wilgotność pracy	10%~90%,bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	5%~95%,bez kondensacji
PWR Czerwona dioda LED	On: Włączone zasilanie Off: Wyłączone zasilanie
SW Zielona dioda LED	Włączone: VLAN Migające: Rozszerz Wyłączone: Wyłączone
1-6 Zielone diody LED	Wł.: Łącze normalne Wył.: Łącze zablokowane Migające: Transmisja danych
Przyciski VLAN/WYŁ./Tryby rozszerzone	VLAN: Tryb izolacji, 1-4 porty odizolowane od siebie, komunikujące się z 5-6 portami, włączony tryb PoE watchdog na portach; WYŁ.: Tryb normalny, wszystkie interfejsy mogą się ze sobą komunikować, odległość transmisji mieści się w granicach 100 metrów, szybkość transmisji wynosi 10/100 Mb/s, a tryb PoE watchdog na portach jest wyłączony; Rozszerz: Tryb rozszerzenia łączy, zasilanie PoE 1-4 portów i odległość transmisji danych można rozszerzyć do 250 metrów, prędkość transmisji wynosi 10 Mb/s, a tryb PoE watchdog na portach jest włączony;

Wymiary

