

YTDY6, YTDY8

Przewody telekomunikacyjne, domofonowe,
do systemów alarmowych

BITNER

YTDY6



RoHS 2002/95/WE

Dane techniczne:

Przewód telekomunikacyjny o żyłach
jednodrutowych, o izolacji polwinitowej
i powłoce polwinitowej

Temperatura podczas pracy:

-30°C do 70°C

Temperatura podczas układania:

-10°C do 50°C

Maksymalne napięcie pracy: 100 V

Min. promień gięcia: 8 x Ø

Budowa:

Żyły: miedziane jednodrutowe

Izolacja: specjalny PVC

Oznaczenie żył: wg tabeli

Ośrodek: żyły skręcone równolegle

Powłoka: specjalny PVC, samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia
(wg PN-EN 60332-1)

Kolor powłoki: biały

Zastosowanie:

Kable przeznaczone są do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych,
w instalacjach domofonów oraz urządzeń alarmowych, zapewniający poprawną
transmisję sygnału na odcinku do 60m.

Przykład oznaczenia: YTDY6 - kabel domofonowy 6 żyłowy



zastosowanie
wewnętrzne



PN-EN60332-1

Nr kat.	Max. wymiar zewewnętrzny [mm]	Obliczeniowa waga kabla [kg/km]
YTDY6	3,1	17,0
YTDY8	3,4	19,0

Numer żyły	Kolor żyły
1	biała
2	niebieska
3	czarna
4	czerwona
5	zielona
6	brazowa
7	żółta
8	pomarańczowa