



# Arkusz specyfikacji produktu

SKU 23833

Model:VT-106ST

EAN:3800170228757

## 100W Lampa uliczna z regulowanym uchwytem VIRANO / Barwa:4000K / Wydajność: 135lm/w / Obudowa: Szara



**IP65**  
STANDARD



- Powerful LED light source with high lumen efficiency of 135 LM/W
- Dedicated IP65 sealed optical cavities
- Fitted with high efficiency SMD LED chips that offer up to 85% in energy savings
- Uniform light distribution maximizes efficiency
- Suitable for streets, industrial facilities, cross roads etc.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ściemnianie:       | No                   |
| Cykle wł./wył.:    | >15000               |
| Model:             | VT-106ST             |
| Barwa światła:     | 4000K                |
| CRI:               | >70                  |
| Moc:               | 100                  |
| Lumeny:            | 13500                |
| Moc wejściowa:     | AC:120-240V, 50/60Hz |
| Kolor obudowy:     | Szary                |
| Barwa światła:     | Naturalna            |
| Materiał:          | Aluminium            |
| Wymiary:           | 514x173x92mm         |
| Temperatura pracy: | -20°C to +45°C       |

## SZCZEGÓŁY

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU:            | 23833         |
| Model:          | VT-106ST      |
| EAN:            | 3800170228757 |
| Commodity Code: | 9405429000    |

## OPAKOWANIE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Waga brutto (Kgs): | 1.41         |
| Jednostka CBM:     | 0.00644      |
| Wymiar:            | 514x173x92mm |

## OPAKOWANIE ZBIORCZE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ilość w opakowaniu: | 4 |
| Ilość per paleta:   |   |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| PF:                    | >0.9          |
| Diody:                 | SMD           |
| Kąt świecenia:         | 90°           |
| Numer EPREL:           | 2251394       |
| Etykieta energetyczna: | D (2021)      |
| Oszczędzanie energii:  | 85%           |
| Klasyfikacja IP:       | IP65          |
| Klasyfikacja IK:       | IK08          |
| Żywotność:             | 25 000 godzin |
| Lumeny z wata:         | 135           |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Długość (pudełko) mm:   | 524 |
| Szerokość (pudełko) mm: | 179 |
| Wysokość (pudełko) mm:  | 90  |