

Karta Katalogowa

Szafa przemysłowa BKT InCab IP54 19" 42U RAL7035 (drzwi przód-tył blacha-szkło, cokół, profil stalowy) bez jednej ściany

Nr. karty KK_110A261x_01.17



* zdjęcie przykładowe

Zastosowanie

- Do pomieszczeń
- Ochrona montowanego sprzętu pasywnego i aktywnego przed dostępem osób nieupoważnionych
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem niekorzystnych zewnętrznych warunków otoczenia (zapylenie, zaolejenie itp.)

Standardy

- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem
- PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP

Karta Katalogowa

Szafa przemysłowa BKT InCab IP54 19" 42U RAL7035 (drzwi przód-tył blacha-szkło, cokół, profil stalowy) bez jednej ściany

Nr. karty KK_110A261x_01.17

Charakterystyka produktu

- Dwa komplety 19" profili montażowych 42U
- Demontowalna podłoga segmentowa z przepustem kablowym piankowym
- System zamknięcia 3-punktowy
- Klamki z wkładką o kodzie 1333
- W komplecie jedna ściana boczna (druga jako wyposażenie dodatkowe)
- Cokół o wysokości 100mm z przetłoczeniami do wybicia do przełożenia wprowadzanych kabli do szafy
- Nośność statyczna szafy do 1500kg
- Możliwość przełożenia drzwi prawo-lewo
- Możliwość łączenia szaf w szereg po zastosowaniu dedykowanych elementów montażowych
- W dachu zaślepka pod piankowy przepust kablowy oraz możliwość wkręcenia uszu transportowych
- Kąt otwarcia drzwi ok. 270°
- Wszystkie elementy tworzą ciągłość elektryczną

Konstrukcja

- Blacha stalowa ocynkowana
- Rama z profilu stalowego
- Drzwi z przodu i z tyłu blacha-szkło
- Uszczelka dwuskładnikowa poliuretanowa wylewana na gorąco
- Kolor RAL7035
- Poziom szczelności IP54

Opcjonalne akcesoria

- 110A52xx—Ściana boczna do szafy przemysłowej BKT 42U, RAL7035 z uchwytyami montażowymi
- 10352148—Grzałka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC
- 10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzałek
- 10352167—Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A, 250V-NC, 0°C/+60°C)
- 10352125—Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C do wentylatorów
- 110A9300—Wentylator BKT RAL7032 FPF08KR230BE-110
- 110A9301—Filtr wylotowy BKT RAL7035 FPF08KUG-100
- 110A9xxx—Klimatyzatory serii EGO lub EMO

Szafa przemysłowa BKT InCab IP54 19" 42U RAL7035 (drzwi przód-tył blacha-szkło, cokół, profil stalowy) bez jednej ściany

Nr. karty KK_110A261x_01.17

Wykonania / Warianty

Indeks	Typ	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
110A2610	42U	600	600	2086
110A2611	42U	600	800	2086
110A2612	42U	600	1000	2086
110A2613	42U	800	600	2086
110A2614	42U	800	800	2086
110A2615	42U	800	1000	2086