

Karta produktu:

Oprawa liniowa, sufitowa hermetyczna GIGANT 120cm LED 38W 6600lm 4000K IP65 biała/szara barwa NW biała neutralna IK10 LIMEA GIGANT SPECTRUM LED

SPECTRUM LED



Marka:	SPECTRUM LED
Symbol:	75.0710
Kod producenta:	SLI028025NW_PW
Kod EAN:	5902650565777

Opis

Oprawa liniowa, sufitowa hermetyczna GIGANT 120cm LED 38W 6600lm 6000K IP65 barwa biała neutralna NW IK10

Nowoczesna, hermetyczna oprawa oświetleniowa **LIMEA GIGANT**, o mocy **38 W** oraz wysokiej skuteczności świetlnej **174 lm/W**.

Posiada stopień szczelności **IP65**, gwarantujący ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa **IK10** zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej barwie (**4000K**).

Produkt posiada atest **PZH**, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



Dane techniczne

- Producent: **WOJNAROWSCY**
- Kod producenta: **SLI028025NW_PW**
- Moc: **38 W**
- Prąd: **180 mA**
- Napięcie: **230 V**
- Zużycie energii: **38 kWh/1000h**



- Częstotliwość: **50 Hz**
- Klasa ochronności PP: **I**
- Zasilacz w komplecie: **tak**
- Współczynnik mocy: **0.98**
- Strumień świetlny użytkowy: **6600 lm (360°)**
- Strumień świetlny: **5900 lm (360°)**
- Skuteczność świetlna: **174 lm/W**
- Temperatura barwowa: **4000 K**
- Barwa światła: **neutralna**
- Kąt rozsyłu światła: **120°**
- RA: **80**
- Jednolitość barw SDCM max.: **3**
- Możliwość ściemniania: **nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20 ~ 40°C**
- Trwałość: **50 000 godzin**
- Materiał obudowy: **poliwęglan / PC**
- IK: **10**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Kolor: **szary/biały**
- Wymiary: **1250 × 72 × 70 mm**
- Sposób montażu: **natynkowy/zawieszany**

Czy wiesz kim jest LIMEA GIGANT?

LIMEA GIGANT to nowa generacja liniowych opraw hermetycznych **SPECTRUMLED**, prezentujących nowe rozwiązania w oświetleniu przemysłowym.


Wysoka jakość wykonania, doskonałe parametry techniczne, szybki montaż oraz szerokie możliwości sterowania oprawy, gwarantują osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii.

Właściwości oprawy

- Wysoka klasa szczelności: **IP65**
- Odporność na uderzenia: **IK10**
- **Możliwość łączenia w linie** przy użyciu kabla elektrycznego
- Okablowanie przelotowe
- Obudowa i klosz: **poliwęglan** – lekki, przezroczysty o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, odporny na uderzenia
- **Łatwy dostęp do 2 kostek zasilających** bez konieczności otwierania całej oprawy, **dwa dławiki kablowe** z dwóch stron w zestawie

Wymiary:





Zastosowanie

Hermetyczna oprawa przeznaczona jest do oświetlania takich przestrzeni, jak:

- obiekty przemysłowe,
- pomieszczenia techniczne/specjalistyczne,
- magazyny,
- hale,
- hale produkcyjne,
- fabryki,
- parkingi podziemne,
- parkingi wielopoziomowe,
- garaże,
- warsztaty samochodowe,
- dworce kolejowe,
- przejścia podziemne,
- ciągi komunikacyjne,
- pomieszczenia o podwyższonej wilgotności,
- miejsca, gdzie panują trudne lub wymagające warunki pracy



Klasa szczelności IP65 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **SPECTRUM LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.



Specyfikacja

Barwa światła	NW
Długość [cm]	120
Klasa energetyczna	C
Moc	38W