

Karta produktu:

Listwa zarządzalna 3-fazowa 24 gniazda zasilające 230V (15x IEC C13 + 9x CEE 7/5) + interfejs do komunikacji AVIZIO

AVIZIO



Marka:	AVIZIO
Symbol:	22.0473
Kod producenta:	PZZ-15C13-9EU
Kod EAN:	5904204404167

Opis

Zarządzalna listwa zasilająca zapewnia **pełną kontrolę i zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez Internet**. Pozwala w pełni zarządzać i monitorować zasilaniem, zużyciem energii, poborem mocy na każdym z gniazd osobno pozwala poprzez zewnętrzne czujniki monitorować temperaturę i wilgotność warunków środowiskowych panujących w szafie jak również daje informację o możliwym zalaniu, pożarze oraz otwarciu drzwi.

Zapewnia **niezbędną wiedzę na temat zasilania urządzeń** zainstalowanych w szafach dystrybucyjnych oraz innych lokalizacjach, w których stosuje się sprzęt elektroniczny służący do zachowania ciągłości pracy systemów IT.

Dane techniczne:

- Standardowe gniazdo: **15 x IEC C13 + 9 x CEE 7/5**
- Połączenie wewnętrzne: **16AWG, drut 14AWG**
- Wtyczka przemysłowa: **5G x 32A**
- Kolor: **czarny**
- Rozmiar (DxSxW): **1741 x 52 x 44 mm**
- Układ: **Pionowy**
- Natężenie: **32A**
- Napięcie: **346-415VAC**
- Napięcie robocze: **AC230V lub AC400V**
- Maksymalny prąd wejściowy i wyjściowy: **16A lub 32A / 3x16A lub 3x32A**
- Częstotliwość: **47~63Hz**

Charakterystyka:

Port sieciowy:

- 10/100Mb (wbudowany przełącznik sieciowy)

Port szeregowy:

- Interfejs RS485
- Interfejs RS232

Interfejs peryferyjny:

- Interfejs RS485

Dostępne protokoły transmisyjne:

- HTTP/HTTPS
- TELNET
- SSH
- SNMP

Zgodność z systemem operacyjnym:

- Terminal monitorujący jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows/Linux

Aktualizacja oprogramowania:

- Wsparcie aktualizacji oprogramowania zarządzającego

Zarządzanie:

- Włączanie / wyłączanie każdego gniazda 16A 250VAC
- Sekwencyjne wyłączanie zasilania przedział czasowy 0.5s, sekwencyjne włączanie zasilania przedział czasowy 1~60s aby zapobiec przeciążeniu energetycznemu
- Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu listwy, stan każdego gniazda zachowuje swój pierwotny stan

Monitoring:

- Wykrycie stanu bezpiecznika każdego wyjścia
- Monitorowanie napięcia wejściowego, całkowitego prądu wejściowego i wyjściowego, prądu wyjściowego, energii elektrycznej, mocy czynnej, współczynnika mocy, mocy całkowitej, stanu wyłącznika, temperatury otoczenia, wilgotności środowiska, dymu, powodzi
- Monitorowanie w podczerwieni wchodzącego personelu
- Monitorowanie otwarcia drzwi i okien
- Kontrola awarii zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i odgromowych

Wyjście alarmowe:

- Tryb alarmu lokalnego PS/PN
- Tryb alarmu zdalnego PN: E-mail, SNMP TRAP, WEB, TELNET/SSH

Wyświetlacz:

- Wyświetlanie aktualnego napięcia, informacji o produkcie, informacji o alarmach

Zapis:

- Dziennik alarmów cyklicznych, odczyt, eksport, zapis

Inteligentne rozpoznawanie:

- Automatycznie określa format wyjściowy

Dostęp do czujników:

- Dostęp do czujników, ich rozbudowa oraz elastyczność w projektowaniu nowych rozwiązań w oparciu o nowe potrzeby klientów

O marce:

AVIZIO to profesjonalne rozwiązania systemów cyfrowej telewizji dozorowej oraz przełączników sieciowych, zarządzalnych i niezarządzalnych PoE. Marka jest własnością polskiej firmy **A-LAN** Technologie, producenta systemów okablowania strukturalnego oraz urządzeń sieciowych.

A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności.

Specyfikacja

Gniazda	CEE 7/5 C13
Kolor	czarny
Liczba gniazd	24
Marka	AVIZIO
Prąd znamionowy [A]	32