

Karta produktu:

## Skrzynka hermetyczna IP65 Puszka instalacyjna 80x40mm bezhalogenowa szara z membranami Marlanvil 002.CS

MARLANVIL



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Producent:</b>      | MARLANVIL     |
| <b>Symbol:</b>         | 71.0751       |
| <b>Kod producenta:</b> | 002.CS        |
| <b>Kod EAN:</b>        | 8017521110936 |

### Opis produktu

#### SKRZYNNKA HERMETYCZNA PUSZKA INSTALACYJNA OKRĄGŁA IP65 80 × 40 mm SZARA

##### MARLANVIL 002.CS

Puszka hermetyczna natynkowa marki **Marlanvil** to niezawodne rozwiązanie do prowadzenia przewodów w instalacjach ściennych i sufitowych.

Dzięki oznaczeniu **IP65** puszka gwarantuje doskonałą szczelność, zapewniając **ochronę przed pyłem i wodą**. Idealnie nadaje się zarówno do pomieszczeń, jak i osłoniętych instalacji zewnętrznych, gdzie wymagana jest odporność na warunki atmosferyczne.

Produkt wykonany jest z **wytrzymałego materiału PVC**, który cechuje się **odpornością na działanie chemikaliów oraz osadów**, co zwiększa trwałość i uniwersalność zastosowania. **Brak szkodliwych halogenów** czyni tę puszkę bezpieczną nawet w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar.



### Cechy i zalety:

- Stopień ochrony IP65
- Membrana uszczelniająca
- Uniwersalność zastosowań – odpowiednia do pomieszczeń i instalacji zewnętrznych
- Trwałość i odporność na działanie chemikaliów oraz osadów
- Bezpieczeństwo użytkowania – brak szkodliwych



halogenów

## Dane techniczne

- Producent: **Marlanvil**
- Kod producenta: **002.CS**
- Wymiary wewnętrzne: **Ø 80 mm; C:40 mm**
- Wysokość podstawy: **40 mm**
- Wysokość pokrywy: **10 mm**
- Sposób mocowania: **wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej**
- Sposób montażu: **ścienny/sufitowy**
- Rodzaj przepustu w obudowie: **membrana uszczelniająca**
- Liczba membran elastycznych bocznych (wpustów): **4**
- Maksymalny zakres uszczelniania 4 elastycznych membran bocznych: **Ø 23 mm**
- Liczba membran elastycznych tylnych (wpustów): **2**
- Maksymalny zakres uszczelniania 2 membran elastycznych tylnych: **Ø 23 mm**
- Kolor: **szary (RAL 7035)**
- Materiał: **PVC**
- Materiał membran elastycznych (wpustów): **guma EPDM**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Wejściowe membrany o różnej średnicy między PG9 do PG21: **tak**
- Odporne na działanie chemikaliów i osadów: **tak**
- Bezhalogenowy: **tak**



## Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem

ochrona pyłoszczelna

ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

## Opis producenta:

**Marlanvil** to renomowany włoski producent systemów instalacji elektrycznych, specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu osprzętu elektrycznego przeznaczonego zarówno do zastosowań budowlanych, jak i przemysłowych.



W ofercie firmy znajdują się m.in. gniazdka, wyłączniki, kable oraz różnorodne akcesoria elektryczne. **Marlanvil** zdobywa uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów, nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz estetycznemu i funkcjonalnemu designowi, co czyni ich wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.



Specyfikacja

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) | przed 13.12.2024 |
| Kolor                                   | szary            |
| Marka                                   | MARLANVIL        |
| Stopień ochrony                         | IP65             |
| Typ                                     | CS               |
| Wymiary [mm]                            | 80 x 40          |