

Karta produktu:

**Rura karbowana elektroinstalacyjna FK15
16/10,7mm giętka samogasnąca peszel z pilotem
750N PVC UV czarna 100m GEWISS**

GEWISS



Producent:	GEWISS
Symbol:	70.1899
Kod producenta:	DX15116R
Kod EAN:	8018678005304

Opis produktu**Rura ochronna peszel z pilotem
16/10,7mm 100m giętka samogasnąca
750N PVC UV czarna GEWISS FK15**

Peszel ochronny typu FK15 jest elastyczną rurą karbowaną stosowaną do **zabezpieczania kabli i przewodów** elektrycznych w budownictwie i przemyśle.

Wykonany z wysokiej jakości **tworzywa sztucznego PCV**, chroni przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Charakteryzuje się **zwiększoną odpornością na ściskanie (750N)** przy zachowaniu bardzo dobrej elastyczności.

Kształt przekroju podłużnego zapewnia **bezproblemowe wprowadzanie przewodów** i kabli na znaczne odległości. Gwarantuje również **łatwy dostęp** do kabli oraz bezproblemowe **usuwanie usterek** podczas eksploatacji. Dodatkowo rura jest **samogasnąca**, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji w przypadku kontaktu z ogniem, minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania się płomieni.

Peszel FK15 jest wersją z pilotem stalowym, który znacznie ułatwia wciąganie lub wymianę przewodów elektrycznych.

Rury sprzedawane są w fabrycznych krążkach po 100 metrów. Kupując 2 sztuki otrzymasz 2 odcinki po 100m.

Dane techniczne:

- Producent: **Gewiss**
- Model: **FK15**
- Symbol: **DX15116R**
- Długość krążka: **100 m**





- Średnica zewnętrzna: **16 mm**
- Średnica wewnętrzna: **10,7 mm**
- Materiał wykonania: **PVC**
- Norma: **EN 61386-1, EN 61386-22**
- Klasyfikacja: **3321**
- Electrocod: **2112**
- Pilot do wciągania kabli: **tak**
- Kolor: **czarny**

Charakterystyka:

- Odporność na ściskanie: **3 (średni - 750N)**
- Odporność na zginanie: **2 (giętkie)**
- Odporność na uderzenia: **3 (średni 2J)**
- Ognioodporność: **1 (nierozprzestrzeniający ognia)**
- Odporność przed korozją: **naturalnie odporne na korozję**
- Próba rozżarzonym drutem: **960°C**
- Charakterystyka elektryczna: **2 (z izolacją elektryczną)**
- Rezystancja izolacji: **100 MΩ do 500V przez 1 minutę**
- Sztywność dielektryczna: **2000V a 50Hz przez 15 minut**
- Zabezpieczenie przed dostępem wody: **0**
- Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych bez wyposażenia dodatkowego: **0**
- Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze złączem GF: **4**



Zastosowanie:

Pesze karbowane przeznaczone są do **zabezpieczania instalacji elektrycznych** przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Zapewniają doskonałą ochronę kabli i przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych w **licznych systemach instalacyjnych**:

- instalacje zewnętrzne
- instalacje wewnętrzne
- instalacje naścienne i podtynkowe
- ściany gipsowe
- beton
- podłogi, ściany, sufity

Wyprodukowany we Włoszech

Prezentowany produkt został w pełni zaprojektowany i wyprodukowany we **Włoszech**, z dbałością o każdy szczegół. Do jego produkcji wykorzystano materiały **najwyższej jakości**, a finalny wyrób przeszedł rygorystyczne testy jakościowe.

Dzięki temu wyróżnia się **wyjątkowym poziomem wykonania**, przewyższającym standardy produktów importowanych spoza Unii Europejskiej.





GEWISS

O producencie:

Gewiss to włoska firma założona w 1970 roku, która od lat specjalizuje się w produkcji innowacyjnych rozwiązań elektrycznych i oświetleniowych. Jej oferta obejmuje instalacje elektryczne, automatykę budynkową, systemy oświetleniowe oraz zarządzanie energią. Produkty marki są znane z wysokiej jakości, trwałości i nowoczesnego designu, co sprawia, że znajdują zastosowanie zarówno w domach, biurach, jak i dużych obiektach przemysłowych.

Dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacyjnym technologiom **Gewiss** zyskała silną pozycję na rynku międzynarodowym, dostarczając swoje rozwiązania do ponad 80 krajów. Firma wyróżnia się dbałością o komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.

Specyfikacja

Długość [m]	100
Kolor	czarny
Marka	GEWISS
Odporność na UV	tak
Pilot do przeciągania kabli	tak
Rozmiar	16/10,7
Średnica wewnętrzna [mm]	10,7
Średnica zewnętrzna [mm]	16
Typ	FK15