

Karta produktu:

**Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1mm czerwona
1m**

TRYTYT



Marka:	TRYTYT
Symbol:	71.0824
Kod producenta:	RTS-38,1/19,1CR
Kod EAN:	8595055712210

Opis**Rurka koszulka termokurczliwa 38,1/19,1 mm czerwony 1m****TRYTYT RTS-38,1/19,1CR**

Rurka termokurczliwa cechuje się **uniwersalnością** oraz szeregiem różnych zastosowań. Dzięki niej wykonamy **izolacje elektryczną**, zabezpieczymy miejsce **przed dostającą się wilgocią** oraz ochronimy połączenie **przed uszkodzeniami mechanicznymi**.

Obkurczająca się koszulka termokurczliwa **przyjmuje kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz** np. połączenie dwóch kabli tworząc szczelny rękaw. Dzięki tej wyjątkowej właściwości rurka **tworzy powłokę chroniącą** przed czynnikami zewnętrznymi. Koszulki termokurczliwe mogą służyć również w celach identyfikacyjnych, rozróżniających lub dekoracyjnych.

Rurka poliolefinowa jest **giętka**, wysoce odporna na działanie płomienia oraz przyjazna dla środowiska. Temperatura pracy to **-55°C do +125°C**.

Współczynnik skurczenia rurki termokurczliwej: 2:1.

Oznacza to, że potrafi zmniejszyć swoją nominalną średnicę dwukrotnie.

**Dane techniczne termokurczy:**



- Producent: **TRYTYT**
- Symbol: **RTS-38,1/19,1CR**
- Rozmiar: **38,1/19,1 mm**
- Kolor: **czerwony**
- Minimalna temperatura obkurczania: **80°C**



- Minimalna temperatura pełnego skurczu: **100°C**
- Współczynnik skurczenia: **2:1**
- **Bezhalogenowa, niepalna**
- Wytrzymałość dielektryczna **17 kV/mm**
- **Odcinki 1 metrowe**

Wymiary:

- Wewnętrzna średnica nominalnie [D]: **38,1 mm**
- Wewnętrzna średnica po obkurczeniu [d]: **19,1 mm**
- Grubość ścianki po obkurczeniu [s]: **1,00 mm**



Zastosowanie rur termokurczliwych:

Rurka termokurczliwa nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek.

Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym.

Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2. Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE. Rurki posiadają **niskie temperatury skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne.**

Specyfikacja

Kolor	czerwony
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	38,1 / 19,1

Typ	rura termokurczliwa
-----	---------------------