

Karta produktu:

**Rura karbowana elektroinstalacyjna 16/11mm
giętka samogasnąca peszel bez pilota 320N PVC UV
szara 50m TUBIFOR**

TUBIFOR



Marka:	TUBIFOR
Symbol:	70.1933
Kod producenta:	TF02016GS050
Kod EAN:	8024386126460

Opis**Rura karbowana elektroinstalacyjna
RKGL 16/11mm giętka samogasnąca
peszel bez pilota 320N PVC UV szara 50m
Tubifor**

Rura instalacyjna, karbowana, **giętka, nie rozprzestrzeniająca płomienia** wykonana z PCV w kolorze szarym (RAL7035).

Rury karbowane przeznaczone są do **ochrony i prowadzenia** izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000V prądu przemiennego.

Zabezpieczają instalację przed naprężeniami mechanicznymi, wpływami temperatur i wilgocią.


Gwarantują łatwy dostęp do kabli oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji podczas eksploatacji.

RKGL, szary, niepalny, odporny na UV (**przeznaczony m.in. do zastosowań zewnętrznych**)

**Dane techniczne:**

- Średnica zewnętrzna: 16mm
- Średnica wewnętrzna: 11mm
- Ilość w opakowaniu: 50m
- Odporność na ściskanie: **320N na 5cm, klasa 2**
- Odporność na uderzenia: **1J przy -5°C, klasa 2**
- Kolor: **szary**
- **Odporność na UV**
- Materiał: **PVC**





- Odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
- **Samogasnący, nie rozprzestrzeniający płomienia**
- Temperatura pracy: -5°C do +60 °C
- Znak jakości: **IMQ**
- Normy: **EN 61386.1, EN 61386.22**
- Odporność na izolację elektryczną: **Powyżej 100 MΩ dla 500V w 1 minutę**
- Wytrzymałość dielektryczna: **Powyżej 2000V przy 50 Hz przez 15 minut**

Zastosowanie:

Rury karbowane przeznaczone są do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów lub kabli w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do **1000V prądu przemiennego**.

Zabezpieczają instalację przed naprężeniami mechanicznymi, wpływami temperatur i wilgocią. Gwarantują łatwy dostęp do kabli oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji podczas eksploatacji.

Miejsce zastosowania:

- instalacje zewnętrzne
- instalacje wewnętrzne
- instalacje naścienne i podtynkowe
- ściany gipsowe
- beton zalewany
- beton wibrowany



Orientacyjne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w rurze karbowanej RKGS/RKGL 16:

- ø 5,5 mm np. F/UTP kat.5 – **1 szt.**
- ø 7,2 mm np. kabel antenowy Trishield – **1 szt.**
- ø 10,6 mm np. YDY 3x2,5 – **0 szt.**
- ø 11,5 mm np. YDY 4x2,5 – **0 szt.**
- YDYp 3x1,5 – **1 szt.**
- YDYp 3x2,5 – **1 szt.**



Wyprodukowano we Włoszech

Prezentowany produkt został wyprodukowany i zaprojektowany w całości **na terenie Włoch**.

W procesie produkcyjnym w Tubifor użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.





O producencie:

Tubifor Srl, założona w 1980 roku przez Antonio Fortunatiego w Buonabitacolo w południowych Włoszech, specjalizuje się w produkcji izolacyjnych przewodów dla systemów elektrycznych.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma rozszerzyła swoją ofertę o **sztywne rury i kanały kablowe**, inwestując w badania i innowacyjne technologie zgodne z normami ekologicznymi.

Tubifor zdobyła liczne certyfikaty jakości, w tym **IMQ oraz ISO 9001:2015**, co potwierdza jej zaangażowanie w doskonałość produkcyjną i dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla branży elektrycznej.

TUBIFOR

Specyfikacja

Długość [m]	50
Kolor	szary
Marka	TUBIFOR
Odporność na UV	tak
Pilot do przeciągania kabli	nie
Rozmiar	16/11
Rozmiar [mm]	16/11
Średnica wewnętrzna [mm]	11
Średnica zewnętrzna [mm]	16