

Karta produktu:

**Wtyk beznarzędziowy RJ45 8P8C kat.8.1 ekranowany
FTP STP 40Gb/s PoE++ DIGITUS**

DIGITUS



Marka:	DIGITUS
Symbol:	24.0225
Kod producenta:	DN-93838
Kod EAN:	4016032499381

Opis**Wtyk beznarzędziowy RJ45 8P8C kat.8.1
ekranowany FTP POE++ DIGITUS**

DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.8.1, PoE++, 25/40GbE, FTP, ekranowany, zakręcany, beznarzędziowy, AWG 26-22

Wtyk beznarzędziowy RJ45 kat. 8.1 DIGITUS to wysokiej jakości, ekranowane złącze polowe, które oferuje przyszłościowe rozwiązania dla szybkich i stabilnych połączeń sieciowych.

Dzięki wsparciu dla transmisji o prędkości **25/40 GbE**, idealnie nadaje się do zastosowań w centrach danych, w szczególności przy okablowaniu **ToR i MoR**.

Beznarzędziowy montaż oraz wytrzymała konstrukcja zapewniają wygodę instalacji i długotrwałe użytkowanie.

**Dane techniczne:**

- Producent: **Digitus**
- Kategoria **8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz**
- ISO/IEC 11801 wydanie 3, EN 50173-1
- Odpowiedni dla PoE/PoE+/4PPoE (**IEEE 802.3af, 3at, 3bt**)
- **Beznarzędziowa** instalacja kabli za pomocą zacisków tnących LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą nakrętki



- Wtyczka **RJ45, 8P8C**
- Kontakt z osłoną **360**
- Materiał obudowy: **odlew cynkowy**
- Materiał styków: **brąz fosforowy**
- Powłoka styków: **Nikiel, pozłacany 0,5 µ**
- Siła wkładania: maks. **30 N** (zgodnie z normą **IEC 60603-7-81**)
- Temperatura pracy: **-20°C do +70°C** (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle łączenia: **> 1500** (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Średnica przewodu miedzianego: **AWG (26/7 - 22/1), skrętka i przewód pełny**
- Wytrzymałość dielektryczna: **1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemiaenie)**

Najważniejsze cechy:

- **Szybka transmisja** - obsługa 25/40GBase-T z przepustowością 2000 MHz dla ultraszybkich sieci w łączu stałym do 24 m i łączu kanałowym do 30 m
- **Doskonałe ekranowanie** - styk ekranujący 360° minimalizuje zakłócenia i gwarantuje stabilne połączenie.
- **Instalacja bez użycia narzędzi** - złącze połowe umożliwia szybką i łatwą instalację bez użycia specjalnych narzędzi
- **Obszar zastosowań** - Idealny do centrów danych, przemysłu, okablowania budynków i telekomunikacji



O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach.

Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptory oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.

Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.

Specyfikacja

Ekranowanie	tak
Kategoria	8.1

Marka	DIGITUS
Typ	beznarzędziowy
Zastosowanie	uniwersalne (drut i linka)