

Karta produktu:

Pistoletowa piana do kręgów studziennych B3 750ml BEKO zestaw 12 szt.

BEKO



Marka:	BEKO
Symbol:	80.0297
Kod producenta:	281 3 750P KPL
Kod EAN:	5905954940882

Opis

Pistoletowa piana do kręgów studziennych B3 750ml BEKO (opakowanie 12 szt.)

Pianka do kręgów studziennych niemieckiej marki **BEKO** to specjalistyczny produkt uszczelniający, przeznaczony do stosowania m.in. w kanalizacji, budownictwie, instalacjach wodnych i sanitarnych.

Dzięki **wodoszczelności do 0,8 bar** (8 m słupa wody) oraz **odporności na ścieki komunalne**, zapewnia trwałą ochronę przed wilgocią. Piana doskonale **wypełnia puste przestrzenie**, szybko utwardza się i jest łatwa w aplikacji, co znacząco przyspiesza prace montażowe.

Produkt **zastępuje tradycyjną zaprawę**, co pozwala na czyste i precyzyjne uszczelnienie kręgów studziennych, cystern, przyłączy domowych oraz przepustów w murach. Jest **odporny na starzenie i czynniki atmosferyczne**, w tym mróz oraz wysokie temperatury. Po utwardzeniu **może być malowany i tynkowany**, co zapewnia estetyczne wykończenie.



Najważniejsze zalety:

- Wodoszczelność do 0,8 bar
- Odporność na ścieki komunalne
- Zastępuje zaprawę
- Oszczędność czasu
- Szybkie utwardzenie
- Wypełnia puste przestrzenie
- Możliwość krycia tynkiem i malowania





Dane techniczne

- **Producent:** BEKO
- **Indeks:** 281 3 750P
- **Utwardzanie:** ok. 25 minut przy grubości nakładania 3 cm (20°C/65% wilgotności względnej)
- **Baza:** Poliuretan-Prepolimer, utwardzanie pod wpływem wilgoci
- **Wydajność:** ok. 42 litry (12 do 16 metrów bieżących), swobodnie spieniana
- **Trwałość:** 12 miesięcy w 20°C
- **Przechowywanie:** 5–30°C w suchym miejscu
- **Temperatura:** odporność temperaturowa -40~90°C (w stanie utwardzonym)
- **Obróbka:** od 5°C temperatura otoczenia i materiału; temperatura opakowania 15~30°C
- **Wodoszczelność:** do 0,8 bar
- **Mrozoodporność:** tak
- **Certyfikat:** DIN 4102
- **Pojemność:** 750 ml
- **Opakowanie:** 12 szt.



Zakres zastosowań:

- Uszczelnianie kręgów studziennych łączonych na pióro i wpust
- Uszczelnianie cystern
- Uszczelnianie domowych oczyszczalni ścieków
- Wypełnianie i uszczelnianie przepustów w murach
- Uszczelnianie dystansów szalunkowych
- Uszczelnianie przyłączy domowych
- Uniwersalne zastosowanie – do uszczelniania przed wilgocią

Sposób użycia

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem (min. 20 razy).
2. Nałożyć pianę pistoletowo na czystą i lekko zwilżoną powierzchnię.
3. Począć na utwardzenie się masy – czas schnięcia to ok. 25 minut przy grubości warstwy 3 cm.
4. Po utwardzeniu pianę można przycinać, malować lub tynkować.





Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzia zostały wyprodukowane w 100% na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany **wymagającej kontroli jakościowej**.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów innych marek, produkowanych w Chinach, czy Tajwanie.



Opis producenta:

Beko to dynamiczna, niemiecka firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych klejów, uszczelniaczy i materiałów montażowych.

Od 1996 roku oferuje wysokiej jakości rozwiązania, które ułatwiają pracę i zwiększają wydajność. Dzięki ciągłemu rozwojowi, badaniom i ścisłej współpracy z klientami, firma stale wprowadza nowoczesne produkty, spełniające najwyższe standardy techniczne i bezpieczeństwa. W jej ofercie znajdują się także aerozole, taśmy, piany PU oraz narzędzia i artykuły BHP, które cieszą się uznaniem na wielu rynkach.



Specyfikacja

Marka	BEKO
Opakowanie	12 szt.
Pojemność	750ml