

Karta produktu:

**Szlifierka akumulatorowa 18V, silnik bezszczotkowy,
do szlifowania i cięcia, tarcza 125mm 9000
obrotów/min M14 + 3x akumulator Li-Ion XR 18V
5.0Ah (w zestawie z ładowarką) + walizka T-SATK
DCG405P3 DeWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	72.3513
Kod producenta:	DCG405P3-QW
Kod EAN:	1110003532442

Opis

**Szlifierka akumulatorowa 18V, silnik
bezszytkowy, do szlifowania i cięcia,
tarcza 125mm 9000 obrotów/min M14 +
3x akumulator Li-Ion XR 18V 5.0Ah (w
zestawie z ładowarką) + walizka TSTAK
DCG405P3 DeWALT**

Szlifierka akumulatorowa DeWALT DCG405P3 to profesjonalne narzędzie 18V z bezszczotkowym silnikiem, idealne do intensywnego cięcia i szlifowania tarczami 125 mm przy prędkości 9000 obr./min.

Dzięki elektronicznemu sprzęgłowi, hamulcowi, zabezpieczeniu przed przeciążeniem i ponownym uruchomieniu, urządzenie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność nawet przy wymagających zadaniach.

W zestawie znajdują się: 3 akumulatory 18V XR 5.0Ah, szybka ładowarka kompatybilna z XR i FLEXVOLT, beznarzędziowa osłona oraz walizka transportowa TSTAK II, co gwarantuje gotowość do pracy i wygodę przechowywania.



Najważniejsze cechy:

- Innowacyjna, bezszczotkowa technologia silnika
- Uzwojenia zbrojone żywicą epoksydową
- Zoptymalizowany system wentylatorów
- Elektroniczny hamulec niezawodnie zatrzymuje tarczę w



kilka sekund (<2 sekundy)

- Elektroniczne sprzęgło automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku jego zablokowania, chroniąc w ten sposób zarówno użytkownika, jak i maszynę
- Połączenie elektronicznego sprzęgła i hamulca
- Ochrona przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Szybka regulacja kaptura ochronnego bez użycia narzędzi
- Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami DeWalt 18 V XR i 54 V XR FLEXVOLT

Dane techniczne:

- Producent: **DeWALT**
- Typ: **Szlifierka kątowna 125mm**
- Akumulator: **18 V / 5 Ah**
- Technologia akumulatorów: **wszystkie akumulatory 18 V XR i XR FLEXVOLT w każdej klasie Ah**
- Prędkość biegu jałowego (min-1): **9000**
- Wrzeciono napędowe: **M14**
- Średnica tarczy (mm): **125**
- Waga (z akumulatorem w kg): **2,5**
- Szlifowanie powierzchniowe wibracyjne trójosiowe (m / s2): **4,4**
- Współczynnik niepewności K1 (m / s2): **1,5**
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (dB (A)): **85,0**
- Poziom mocy akustycznej LWA (dB (A)): **96,0**
- Współczynnik niepewności (dB (A)): **3,0**



O producencie:

DEWALT to renomowany producent narzędzi, który od **ponad 100 lat** dostarcza rozwiązania cenione przez profesjonalistów na całym świecie.

Firma słynie z niezawodności, innowacyjności i wytrzymałości swoich produktów, które powstają z myślą o realnych potrzebach użytkowników.

Dzięki nieustannemu doskonaleniu technologii i dbałości o bezpieczeństwo, **DEWALT** pozostaje liderem w branży narzędziowej, pomagając budować nowoczesny świat.



Specyfikacja

Ilość akumulatorów	3
Model	72.3513

Napięcie [V]	18
--------------	----