

Karta produktu:

**Stalowa rura ocynkowana ogniowo fi:22,5/20,3 mm  
bez gwintu 3m ČSN IK10 KOPOS 6216 ZNM\_S**

KOPOS



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | KOPOS         |
| Symbol:         | 70.2201       |
| Kod producenta: | 6216 ZNM_S    |
| Kod EAN:        | 8595057607606 |

**Opis****Stalowa rura ocynkowana ogniowo  
fi:22,5/20,3 mm bez gwintu 3m ČSN IK10****KOPOS 6216 ZNM\_S**

**Stalowa rura ocynkowana ogniowo** skutecznie chroni kable i przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo instalacji.

Dzięki powłoce cynkowej naniesionej **metodą Sendzimira** rura charakteryzuje się średnią odpornością na korozję, co pozwala na jej stosowanie w wymagających warunkach przemysłowych i budowlanych.

**Dane techniczne:**

- Symbol producenta: **KOPOS 6216 ZNM\_S**
- Materiał: **stal**
- Wykończenie powierzchni: **ZNM (cynkowanie metodą Sendzimira, warstwa cynku 15–27 µm)**
- Odporność na temperaturę: **od -60 do +250 °C (z końcówkami: -5 do +60 °C)**
- Odporność mechaniczna: **1250 N/5 cm**
- Ochrona mechaniczna: **IK10**





- Długość: **3 m**
- Średnica zewnętrzna: **22,5 mm**
- Średnica wewnętrzna (min.): **20,3 mm**
- Grubość ścianki: **1,1 mm**
- Masa: **0,533 kg/m**
- Normy: **ČSN EN 61386-1 ed.2**

## O producencie:

Pytając w Czechach o producenta materiałów elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — **KOPOS**. W 1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie **KOPOS KOLÍN a.s.** jest marką rozpoznawalną nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty **marki KOPOS** — rury, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (**ISO 9001, ISO 14001**) znalazły swoich odbiorców także w Polsce. Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział **KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z o.o.**



## Specyfikacja

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Gwint                    | brak    |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 22,5    |
| Wykończenie powierzchni  | ogniowe |