

Karta produktu:

OUTLET Rozdzielnica budowlana DV-S/FI hermetyczna IP54 Wyposażona + 32A/[5P] + 16A/[5P] + 4x230V/[2P+Z] DOKTORVOLT DV-9918-F

DOKTORVOLT



Producent:	DOKTORVOLT
Symbol:	73.1747
Kod producenta:	DV-9918-F
Kod EAN:	5907589339918

Opis produktu

OUTLET Rozdzielnica budowlana DV-S/FI hermetyczna IP54 Wyposażona + 2x gniazdo siłowe [5p] (400V 32A + 16A) + 4x gniazdo [2P+Z] (230V 16A)

DOKTORVOLT DV-9918-F

Rozdzielnica budowlana erbetka jest zaawansowanym urządzeniem służącym do zapewnienia niezawodnego dostępu do energii elektrycznej w różnorodnych warunkach pracy.

Certyfikacja przez TÜV SÜD i zgodność z normami IEC potwierdzają wysoką jakość i bezpieczeństwo tego produktu.



W zestawie:

Prezentowana rozdzielnica jest wyposażona w poszczególne elementy. W jej skład wchodzi:

- 1x Obudowa rozdzielnicy IP54
- 2x Gniazda siłowe 400V (1x 32A, 1x 16A)
- 4x Gniazda 230V typ E FR (16A)
- Okno rewizyjne





- Pełne okablowanie.
- Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe

Rodzaje gniazd zastosowanych w rozdzielnicach:



Opis produktu OUTLET:

- Brak oryginalnego opakowania



Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania

- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- **Bez obaw!** Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem



Najważniejsze informacje:

- Kompaktowa i zwarta obudowa wykonana z najlepszej jakości materiałów,
- Posiada cztery gniazda 230 V 16 A, 2 gniazda siłowe 400 V 32 A oraz 400 V 16 A
- Okablowanie i gniazda pochodzące od renomowanych producentów osprzętu elektrycznego,
- Klasa szczelności erbetki IP 54,
- Gotowa do podłączenia,
- Okno rewizyjne
- Aparatura zabezpieczeniowa składająca się z 3 wyłączników nadprądowych oraz 1 wyłącznika różnicowoprądowego



odstąpienia od umowy.

- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację.
- Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.



Zastosowanie:

Rozdzielnica budowlana marki Doktorvolt została zaprojektowana z myślą o wsparciu szerokiego spektrum prac, między innymi:

- **Na placach budowy i obszarach prac drogowych** - gdzie niezbędne jest niezawodne źródło zasilania do obsługi ciężkiego sprzętu i narzędzi elektrycznych
- **W zakładach przemysłowych, warsztatach i garażach** - ułatwia podłączenie maszyn i urządzeń wymagających dostępu do gniazd siłowych, zwiększając efektywność pracy i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Budowy domu** - stanowi kluczowe rozwiązanie dla zapewnienia ciągłego dostępu do energii elektrycznej, co jest niezbędne do prowadzenia różnorodnych prac instalacyjnych i wykończeniowych.
- **Do zasilania w energię elektryczną terenów zielonych i imprez masowych na świeżym powietrzu.**

Certyfikacja:

Każdy produkt marki Doktorvolt posiada unikatowy, indywidualny certyfikat potwierdzający wysoką jakość produktu oraz jego zgodność z normami IEC.

Świadczy to o tym, że produkt został **poddany rutynowym testom**, które mają zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania w różnych warunkach.

W procesie produkcji rozdzielnic firma Doktorvolt wdrożyła system zarządzania certyfikowany przez **TÜV SÜD**, świadczącej o:

- gwarancji wysokiej jakości,
- transparentnym przepływie informacji,
- gwarancji w zakresie bezpieczeństwa,
- zapewnionej dobrej obsłudze klienta.





Szczelność IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniami obcych ciał stałych, wnikaniami wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Renomowany producent - DOKTORVOLT

Doktorvolt® jest firmą, która została założona jesienią 2013 roku. Szybko rozwinęła się do rozmiarów producenta rozpoznawanego zarówno na **rynku polskim, jak i międzynarodowym**. Sukces przedsiębiorstwa został potwierdzony entuzjastycznym przyjęciem jego produktów w **Polsce i Niemczech**, co skutkowało wzrostem renomy i ciągłym rozwojem firmy oraz jej ekspansją.

Siedziba Doktorvolt® mieści się w Malichowie, w województwie opolskim, gdzie firma dysponuje **nowoczesną halą produkcyjną oraz magazynami**.

Specjalizując się w **produkcji rozdzielnic budowlanych**, Doktorvolt® wyróżnia się na tle konkurencji jakością i solidnością wykonania. Każdy produkt składa się z wysokiej jakości komponentów i spełnia **europejskie standardy oraz normy bezpieczeństwa**. Firma dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do zmieniającego się popytu na rynku, przykładając dużą wagę do indywidualnego podejścia do klienta, co umożliwia w pełni zaspokojenie jego oczekiwań.

Dane techniczne:

Informacje Ogólne

- **Model:** DV-9918-F
- **Oznaczenie serii produktu:** DV
- **Producent:** DOKTORVOLT
- **Napięcie znamionowe:** 230 V / 400 V
- **Częstotliwość znamionowa:** 50 Hz
- **Prąd znamionowy:** 40 A
- **Prąd znamionowy zwarciovym umowy:** ≤ 6 kA

Dane techniczne obudowy

- **Wymiary obudowy (bez gniazd):** 355 x 255 x 125 mm
- **Wymiary obudowy z gniazdami i uchwytem:** 495 x 250 x 185mm
- **Materiał obudowy:** Technopolimer
- **Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy:** Szary/czarny

Gniazda DOKTORVOLT

- 4 x 1 fazowe typ E 1P + N + PE, 16 A, 230 V



- 1 x 3 fazowe 16A/5P 3P + N + PE, 16 A, 400 V
- 1 x 3 fazowe 32A/5P 3P + N + PE, 32 A, 400 V

Aparatura zabezpieczeniowa

- 1x Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA 4P typ AC
- 1x Wyłącznik nadprądowy C16, 1P, 6 kA
- 1x Wyłącznik nadprądowy C16, 3P, 6 kA
- 1x Wyłącznik nadprądowy C32, 3P, 6 kA

Warunki instalacyjne

- **Temperatura otoczenia:** -25 °C ~ +50 °C
- **Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody:** IP54
- **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
- **Konstrukcja stacjonarna/ruchoma:** Stacjonarna

Oprzewodowanie

- **Producent Przewodów:** Bitner
- **Przewody ochronne:** Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm² żółtozielona
- **Przewody neutralne:** Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm² niebieska
- **Przewody zasilające:** Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm² czarna

Normy i Certyfikaty

- **Zgodność z normami:** PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3
- **Certyfikaty i normy producenta:** TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024