

Karta produktu:

OUTLET Szafa wisząca RACK 19" 18U 450mm drzwi szklane czarna NEKU TS BOX

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	20.0426
Kod producenta:	20.3129
Kod EAN:	5902166337189

Opis

OUTLET Szafa wisząca 19" TS 18U 450mm czarna NEKU

Szafy rackowe znajdują zastosowanie w **sieciach teleinformatycznych**, teletechnice, energetyce i przemyśle. Co raz częściej wykorzystywane są w sieciach **CCTV, RTV-SAT** oraz **Audio-Video**. Montowane w nich urządzenia opierają się o standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.



Wymiary:

- Wysokość: **18U** (905mm)
- Szerokość: **19"** (600mm)
- Głębokość: **450** (450mm)
- Nośność: **45kg**
- Kolor: **czarny** (RAL9004)



Opis produktu OUTLET:

- Towar po zwrocie konsumenckim
- Szafa złożona
- Wgięcia na bokach oraz krawędziach
- Poobijana



Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania

- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- **Bez obaw!** Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację.
- Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.



Najważniejsze zalety:

- Wykonana z dobrej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo
- Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)
- Przednie drzwi przeszklone, z zamkiem
- Boki otwierane na zatrzaski (oraz opcjonalnie zamek, do dokupienia), zapewniające dostęp z każdej strony
- Pełny tył
- Otwory wentylacyjne na górze i dole szafy - od frontu oraz po bokach
- Miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górze
- Wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką
- 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z możliwością regulacji pozycji
- Oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych
- Złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy
- Montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie)
- **Otwory w podłodze szafy przeznaczone do montażu**

NEKU Seria TS

NEKU TS to seria solidnie wykonanych szaf rack 19" charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości produktów.

Szafy te charakteryzuje nowoczesne i eleganckie wzornictwo, wysoka ergonomia przekładająca się na wygodę użytkowania, wydajnie zaprojektowana wentylacja pasywna.


Do szaf 12, 15 i 18U można dokupić **kółka** oraz **stopki poziomujące**, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób uzyskamy **funkcjonalność szafy stojącej**. Znajdziesz je na pozostałych naszych aukcjach.

Szafa NEKU TS box dostarczana jest w jednym płaskim kartonie i przeznaczona do samodzielnego montażu.

Szafy zgodne ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ETSI.

stopki poziomujących lub kółek (do zakupienia oddzielnie)

- W zestawie dwie pary kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn rack. Dodatkowe zamki do paneli bocznych do kupienia na innych naszych aukcjach



Pasujące akcesoria NEKU:

- listwy zasilające
- półki
- patchpanele
- organizery kabli i haczyki
- elementy zaślepiające
- elementy mocujące (śruby)

Najważniejsze zalety:

1. **Pełne panele boczne** zapewniające dostęp do szafy z każdej strony (z miejscem na **montaż zamka** - rozmiar M17)
2. **Liczne otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych. Dodatkowo na górnym panelu **miejsce na wentylator** wraz z otworami montażowymi
3. Możliwość **montażu naściennego** w 4 punktach na tylnym panelu (za pomocą kołków, brak w zestawie)
4. Panele boczne otwierane na **specjalne zatrzaski**
5. **Cztery szyny montażowe RACK** z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji (dwie z przodu, dwie z tyłu)
6. **Drzwi frontowe przeszklone** (szkło hartowane), wyposażone w **zamek**
7. **Przepusty kablowe** na dole i górze szafki oprawione gąbką



8. Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)
9. **Kółka oraz podstawki** stabilizujące szafkę



Producent - NEKU POLSKA

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Charakterystyka:

- Rodzaj szafy: wisząca / stojąca (po zainstalowaniu kółek lub stopek)
- Wysokość użytkowa: 18U
- Szerokość użytkowa: 19"
- Wysokość zewnętrzna: 905 mm
- Szerokość zewnętrzna: 600 mm
- Głębokość: 450 mm
- Maksymalne obciążenie statyczne: 45 kg
- Waga szafy po złożeniu: 27 kg
- Kolor: czarny (RAL 9004)
- Drzwi frontowe (przednie): przeszkłone (szkło hartowane 4mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- Tył szafy: pełne ze stali
- Drzwi boczne (panele): zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu

Parametry techniczne:

- Maksymalny rozstaw profili montażowych: 415/375 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
- Maksymalna głębokość półki: 400 mm
- Listwy montażowe: 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- Wpusty kablowe: na panelu górnym: 1 szt. , na panelu dolnym: 1 szt.
- Wentylacja aktywna: miejsce na dwa wentylatory wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
- Wentylacja pasywna: otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem, podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
- Kompatybilność: standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
- Montaż: szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
- Dodatkowe informacje: montaż na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie), wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką, otwory w podłodze szafy przeznaczone do montażu stopek poziomujących lub kółek (do zakupienia oddzielnie)

Parametry mechaniczne:

- Materiał: stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- Grubość szyn montażowych: 1,55 mm
- Grubość górnego i dolnego panelu: 1,0 mm
- Grubość drzwi tylnych: 1,25 mm
- Grubość bocznego panelu: 1,0 mm
- Grubość pozostałych elementów: 1,25 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Zgodność z normami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- Elementy dodatkowe: 2 pary kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami