

Karta produktu:

Rura karbowana AROT 32mm dwuwarstwowa osłonowa do ziemi peszel z pilotem 450N HDPE niebieska 50m RDG ITALINE

ITALINE



Marka:	ITALINE
Symbol:	70.2273
Kod producenta:	ELIT56837
Kod EAN:	5212054900013

Opis

Rura karbowana AROT 32mm dwuwarstwowa osłonowa do ziemi peszel z pilotem z mufą 450N HDPE niebieska 50m RDG ITALINE

Rura osłonowa RDG jest rurą karbowaną dwuścienną stosowaną do zapewnienia ochrony przewodów w kanalizacji kablowej i w otwartych wykopach. Zastosowanie **dwóch warstw** (zewnętrznej karbowanej i wewnętrznej) znacznie wzmacnia strukturę rury oraz **ułatwia przeciąganie** kabli i przewodów na odległość. W odróżnieniu od "zwykłych" peszli można ją układać **bezpośrednio w ziemi** - zapewnia pełną szczelność.

- Rura **dwuwarstwowa, giętka**, z karbowaną ścianką zewnętrzną i ścianką wewnętrzną
- Wyposażona w **pilot (sznurek lub żyłkę)**, który ułatwia przeciąganie i wymianę kabli
- W zestawie **złączka** (mufa/łącznik)
- Stopień ochrony: **IP56**
- Przeznaczona do budowy **kanalizacji kablowej** umieszczanej bezpośrednio w ziemi



Dane techniczne:

- Producent: **ITALINE**
- Długość krążka: **50 m**
- Średnica zewnętrzna: **32 mm**
- Średnica wewnętrzna: **25 mm**
- Minimalny promień gięcia: **256**
- Kolor zewnętrzny: **niebieski**






- Materiał: **Polietylen HDPE**
- Odporny na UV: **tak**
- Do stosowania w ziemi: **tak**
- Kolor wewnętrzny: **czarny**
- Odporność mechaniczna: **450N**
- Temperatura pracy: **-10 °C +60 °C**
- Ściana zewnętrzna: **karbowana**
- Ściana wewnętrzna: **gładka**
- Złączka polietylenowa: **tak, kolor szary**
- Odporność na czynniki chemiczne: **wysoka**
- Normy: **ICEI EN 61386-1, CEI EN 61386-24, CEI EN 60529, (WE) nr 1907/2006 (REACH), (WE) nr 1272/2008 (CLP)**

Zastosowanie:

Prezentowana rura osłonowa idealnie nadaje się do **ochrony kabli** w:

- otwartych wykopach
- telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
- miejscach o małych obciążeniach mechanicznych (chodniki, tereny zielone)

Zastosowanie tego rodzaju rur zapewnia **pełną szczelność odcinków**. Zastosowanie dwóch karbowanych warstw (zewnętrznej i wewnętrznej) znacznie wzmacnia strukturę rury oraz ułatwia wprowadzanie przewodu na odległość.



Specyfikacja

Długość [m]	50
Kolor	niebieski
Marka	ITALINE
Pilot do przeciągania kabli	tak
Rozmiar [mm]	32/25
Średnica wewnętrzna [mm]	25
Średnica zewnętrzna [mm]	32
Typ	peszel DVR do ziemi (AROT)