

Karta produktu:

**WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM XR XRP 18V
0*AH LI DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0002
Kod producenta:	DCD996NT-XJ
Kod EAN:	5035048644577

Opis

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Napięcie: 18 V
Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy): 95 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki): 66 Nm
Moc użyteczna: 820 W
Prędkość bez obciążenia (Wiercenie): 0-450/1300/2000 obr/min
Prędkość bez obciążenia (Tryb młota): 0-500/1500/2250 obr/min
Częstość uderu: 0-8600/25500/38250 ud/min
Uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 55 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 15 mm
Maks. średnica wiercenia [Mur]: 16 mm
Masa: 1.6 kg
Długość: 213 mm
Wysokość: 208 mm
Szerokość: 70 mm
Ciśnienie dźwięku: 97 dB(A)

Najmocniejsza wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion XRP z udarem i silnikiem bezszczotkowym DEWALT

Częstotliwość uderów na trzecim biegu - 38250 zwiększa szybkość aplikacji

NOWA - jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy

3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową

Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie

W zestawie z kufrem transportowym kompatybilnym z TSTAK do przechowywania narzędzi i akcesoriów

Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeczona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich

Bardzo czuły wyłącznik zwiększa kontrolę pracy podczas wkręcania i wykręcania wkrętów

Ulepszona ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy

Stalowy zaczep i mocny uchwyt magnetyczny zapewniają wygodę użytkowania
Narzędzie należy do gamy inteligentnych narzędzi akumulatorowych Li-Ion XR zaprojektowanych w celu zwiększenia efektywności pracy, dzięki którym można każde zadanie wykonać szybciej

Zaczep do paska
Uchwyt magnetyczny
Wielopozycyjna rękojeść boczna
Mocny kufer transportowy TSTAK

**

Bez akumulatora i ładowarki