

Karta produktu:

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 950W 3.5J DEWALT

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0008
Kod producenta:	D25333K-QS
Kod EAN:	5035048648650

Opis

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus

Moc pobierana:950 W

Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):3.5 J

Prędkość bez obciążenia:0-1150 obr/min

Częstość uderów:0-5200 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie:30 mm

Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym:65 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]:30 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm

Masa:3.7 kg

Długość:355 mm

Wysokość:250 mm

Szerokość:95 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.9 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje na ramionach-podkuwanie:7.8 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wiercenie w metalu:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wkręcanie:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s²

Ciśnienie dźwięku:93 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne:104 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Bezsztotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika
System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Ogranicznik głębokościowy
Wielopozycyjna rękojeść boczna
Mocny kufer transportowy TSTAK

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.