

Karta produktu:

**GWOŹDZIARKA AKUMULATOROWA 18V 0\*AH  
DEWALT**

DEWALT



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Marka:</b>          | DEWALT        |
| <b>Symbol:</b>         | 90.0041       |
| <b>Kod producenta:</b> | DCN892N-XJ    |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5035048461655 |

**Opis**

Dane techniczne:

Typ zasilania: akumulatorowe  
Napięcie akumulatora: 18 V  
Akumulator w komplecie: nie  
Typ akumulatora: Li-Ion  
Rodzaj łącznika: gwoździe  
Walizka transportowa: nie  
Max długość robocza: 90 mm  
Pojemność magazynka: 55

Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym  
Dwie prędkości - lub poziomy mocy - zoptymalizowanie wydajności gwoździarki do szerokiej gamy gwoździ  
Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy  
Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych  
Dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora, szybsza gotowość do wystrzału, mniejszy odrzut i większa trwałość podczas wbijania krótkich gwoździ  
Beznarzędziowe usuwanie zacięć mechanizmu pozwala na minimalizację przestojów  
Ergonomiczna budowa  
Użytkownik może załączyć blokadę wyzwalacza kontaktowego żeby zapobiec niezamierzonemu wystrzeleniu gwoździarki  
Magazynek na gwoździe pod kątem 30 - 34° - możliwość stosowania większości oferowanych w handlu odpowiednich gwoździ na taśmie papierowej  
Gwoździarka akumulatorowa do konstrukcji szkieletowych XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym i akumulatorami o pojemności 5,0 Ah  
Elektronarzędzie z silnikiem w technologii bezszczotkowej wbija z łatwością gwoździe o długości 90 mm w miękkie drewno i 63 mm w twarde

Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana za pomocą skalowanej tarczy  
Akumulatory z dużą pojemnością 5.0Ah XR zapewniają eXtremalnie długi czas pracy na jednym naładowaniu dla obu prędkości.  
Kompatybilne z innymi narzędziami DEWALT 18V XR  
Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość urządzenia. Brak uszkodzeń powierzchni obrabianej przez wyzwalacz kontaktowy  
Nie gazowy lecz mechaniczny napęd zapewnia skuteczne funkcjonowanie utrzymując stałe parametry pracy w zakresie temperatur pomiędzy -20 a 50°C oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia.  
Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego  
Doskonałe parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika  
Urządzenie jest zabezpieczone przed przypadkowym strzałem przy pustym magazynku - bezpieczeństwo operatora

(1) Nakładka nie zostawiająca śladów na materiale

(1) Odwracalny hak na pasek

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie

\*\*

Zdjęcie poglądowe